HORNO DE SECADO A TEMPERATURA CONSTANTE 1300W BP-HORNOSECTC-300

- Temp. Rango:RT+10℃-300℃
- Temp. Fluctuación:±1℃.
- Temp.Resolution：0.1℃
- Temp. Uniformidad:≦Máx. Temp.±3.5℃%.
- Control programable multisegmento
- Impresora incorporada
- Interfaz RS485

SKU: B-03-61-0300-0101 | **Categorías:** Horno de Secado |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Equipado con radiador de calefacción por infrarrojos lejanos y control de temperatura.
- Controlador de microprocesador (con corrección de temperatura y función de temporización).
- Gran pantalla LCD.
- Cámara de acero inoxidable de alta calidad, estante extraíble, fácil de limpiar.
- Equipado con múltiples juegos de calentadores.
- Adopta interruptor de selección de temperatura que puede seleccionar el grado de acuerdo con la velocidad de calentamiento y la temperatura de funcionamiento.
- Operación conveniente para la entrada de aire, estructura razonable del conducto de aire, buena uniformidad de la temperatura.
- Anillo de sellado de silicona para un sellado fiable.
- Con puerta interior de cristal para una fácil observación.
- Equipado con protección contra fugas.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que asegura que el producto funcione normalmente incluso si falla el control de temperatura principal.
- Impresora opcional o interfaz RS485 que puede imprimir o conectar el ordenador para control remoto y alarma.
- Mango anti-calor

Modelo	**BP-HornoSecTC-300**	**BP-HornoSecTC-400**	**BP-HornoSecTC-500**	**BP-HornoSecTC-600**
Codigo SKU	B-03-61-0300-0101	B-03-61-0300-0102	B-03-61-0300-0103	B-03-61-0300-0104
Tamaño del paquete (L×A×A)cm	75×63×77	85×66×86	90×76×98	100×86×110
Tamaño exterior (L×A×A)cm	64×50×60	73×53×69	78×69×80	88×73×95
Tamaño de la cámara (L×A×A)cm	35×35×35	45×40×45	50×50×55	60×60×70
Potencia nominal （W）	1300	2000	2500	3500
Estante	2	2	2	2
Neto/Bruto （kg)	35 / 55	50 / 80	75 / 110	110 / 150

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO