HORNO DE SECADO AL VACÍO DE PRECISIÓN AUTOMÁTICA (CALENTAMIENTO DE ESTANTERÍA ENCHUFABLE) 91L-BLT

Está diseñado para secar las sustancias sensibles al calor, fácilmente descompuestas y fáciles oxidadas. Es ampliamente utilizado en medicina, alimentos, industria ligera, industria química, investigación científica agrícola, protección ambiental y otros campos experimentales.

Capacidad de 91 litros

SKU: B-01-29-000104-0103 | **Categorías:** Horno de Secado |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Características
- Parámetros técnicos principales

1.SUS304 carcasa de acero inoxidable en relieve,Sus304Estudio de acero inoxidable con espejo, 5083 aluminio resistente a la corrosión.lámina.

2.Complementario independienteestantecalefacción,cada temperatura del estantecontrolado por separado.

3.VALOR FIJO O MODO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA, Controlador de temperatura de PID de la pantalla táctil de 5,0 pulgadas VERDADERO, precisión de la temperatura de alta temperatura, registro de curva de temperatura en tiempo real, conveniente para que los usuarios vean el proceso de calefacción. El modo del programa puede realizar la operación de programación de múltiples etapas de control de temperatura y grado de vacío para mejorar la eficiencia experimental.

4.Sistema de control de grado de vacío automático, configure el grado de vacío, alcance automáticamente el grado de vacío establecido. Estándar coninflableJuego de puerto, manual y doble de dobledispositivo de escape.

5.Los usuarios pueden configurar la bomba de vacío, estándar con el dispositivo de retorno de aceite de la bomba de vacío, conveniente para que los clientes usen, evite la devolución del aceite de la bomba de vacío.

6.Tipo de blt estándarconBomba de vacío, tubería de aire equipada con dispositivo de filtro de aire, mejora la vida útil de la bomba de vacío.

7.Capacidad de 91 litros

Modelo		**BE-HorSecVacAut2BL**	**BE-HorSecVacAut3BL**
		BE-HorSecVacAut2BLT	BE-HorSecVacAut3BLT
Codigo SKU	BL:	B-01-29-000104-0100	B-01-29-000104-0101
	BLT:	B-01-29-000104-0102	B-01-29-000104-0103
Modo de calefacción		Estante de calefacción directa	

	Modelo	BE-HorSecVacAut2BL	BE-HorSecVacAut3BL
Función	Temperatura. Distancia	RT + 10-250 ℃	
	Gama de GRADOS DE VACÍO	<133PA	
	Resoluciòn de Temperatura	0.1 ℃	
	Uniformidad de la Temperatura	± 1 ℃	
	Tiempo de calentamiento	≤40 minutos	
Estructura	Cámara interna	Sus304 espejo de acero inoxidable	
	Concha exterior	Sus304 acero inoxidable en relieve	
	Estante	Placa de aluminio resistente a la corrosión 5083	
	Capa de aislamiento	Fibra de silicato de aluminio	
	Calentador	Película electrotérmica mica	
	Ventana de observación	Vidrio templado a prueba de balas	
	Medidor de vacío	Clase de precisión de presión absoluta 0.25	
	Dispositivo de escape	Manual y dispositivo eléctrico de doble escape.	
	Puerto de admisión de aire	Puerto de inflación estándar	
Controlador	Sistema de bomba de vacío de blt	Bomba de vacío de la paleta giratoria de doble etapa 2l / s	Bomba de vacío de paleta giratoria de doble etapa 4L / s
	(BL: sin bomba de vacío)	Filtro de secado de la entrada de aire de la bomba de vacío Filtro de la niebla del aceite de escape de la bomba de vacío	
	Diámetro de la boquilla	10mm	
	Energía	Bl: 1.2kw blt: 1.6kw	Bl: 1.6kw blt: 2.0kw
	Temperatura. Modo de control	Pantalla táctil LCD táctil LCD de 5.0 pulgadas Control de temperatura del programa PID múltiple, Control de temperatura independiente de un solo estante	
	Temperatura. Modo de ajustes	Tipo de pantalla Ouch	
	Temporizador	0-9999 minutos / 0-9999 horas (puede ajustar)	
	Función de operación	Operación de valor fijo, operación regular, parada automática	
	Modo de valor fijo	Temperatura de control y vacío al mismo tiempo.	
	Modo de programa	Temperatura de control y vacío de control al mismo tiempo, 30 operación programable	
	Funcion adicional	Prevención de aceite de bomba de vacío preventivo Grabación de curva de temperatura en tiempo real, con la función de almacenamiento y exportación de datos de disco U Corrección de desviación del sensor, superposición de temperatura Self-ajuste, bloqueo de parámetros interno, apagado de la memoria del parámetro	
	Temperatura. Sensor	PT100	
Dispositivo de seguridad		Alarma ACOUSTOUTIC de sobretemperatura, alarma de falla del sensor, alarma de sobrevaloramiento al vacío	

	Modelo	BE-HorSecVacAut2BL	BE-HorSecVacAut3BL
Especificación	Cámara interna (W * D * HMM)	415 * 370 * 340	450 * 450 * 450
	Tamaño exterior (W * D * HMM)	635 * 565 * 796 (BLT: 635 * 565 * 1296)	670 * 645 * 906 (BLT: 670 * 645 * 1406)
	Tamaño de embalaje (W * D * HMM)	804 * 705 * 957 (BLT: 804 * 705 * 1457)	840 * 785 * 1062 (BLT: 840 * 785 * 1562)
	Capacidad	52L	91L
	Número de estante	2	
	Carga por bastidor	15kg	
	Espacio en los estantes	140mm	185mm
	Fuente de alimentación (50 / 60Hz)	AC220V / 6.3A	AC220V / 9.1A
	NW / GW (kg)	BL: 67/92 BLT: 87/112)	Bl: 82/105 blt: 102/125
Accesorio	Estante	2	
	Marco de estante	4	
Accesorios Opcionales	Estante (control de temperatura independiente), transferencia RS485 a interfaz de comunicación USB, impresora, control remoto, alarma inalámbrica de SMS		

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO