

HORNO DE SECADO DE AIRE FORZADO 230L(230BE)



Producto característico:

- Aire horizontal circularmente por ductos de doble aire, alta eficiencia y alta uniformidad.
- Controlador PID, con función de protección sobre temperatura.
- Con el interruptor de ventilador, la pantalla digital LED, el motor de alta temperatura.
- Nuevo mango anti-caliente
- Capacidad de 230 litros

SKU: B-01-29-000100-0114 | **Categorías:** <u>Horno de Secado</u> |



GALERÍA DE IMÁGENES





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las series B-BoHornoSecF-BE tienen las siguientes características distintas a las funciones anteriores

- Controlador de temperatura LCD.
- Ventilador de velocidad de 4 grados, ajustable para diferentes requisitos.
- Sistema de protección sobre temperatura.
- Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
- 304: Cuerpo de acero inoxidable SUS304.
- Capacidad de 230 litros

	Modelo	B-BoHornoSecF30	B B-BoHornoSec	F45B B-BoHornoSecF6	5B B-BoHornoSecF8	5B B-BoHornoSecF125	iB B-BoHornoSecF230	B B-BoHornoSecF625B			
		B-BoHornoSecF30B B-BoHornoSecF45B B-BoHornoSecF65B B-BoHornoSecF85B B-BoHornoSecF125B B-BoHornoSecF230B B-BoHornoSecF625B B-BoHornoSecF30BE B-BoHornoSecF45BE B-BoHornoSecF625BE B-BoHor									
Codigos Sku	B:			-0103 B-01-29-000100-01			2 B-01-29-000100-0105				
	BE:			-0104 B-01-29-000100-01			B-01-29-000100-0114				
Мо	odo de ciclo	5 01 23 000100 01	012 0123 000100	010.15.01.25.000100.01	Convección forz						
	Temperatura.										
Función	Distancia	RT + 10-300 ℃									
	Resolución de la	0.1 ℃									
	Temperatura	0.1 C									
	Uniformidad de la	± 2.5%									
	Temperatura										
	Cámara Interna	Espejo de acero inoxidable									
Estructura	Cáscara Exterior	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío									
	Aislamiento de capa	Tablero de lana de roca de alta calidad (con CE)									
	Calentador	Calentador de acero inoxidable									
	Energía	0.8kw	1.2kw	1.6kw	2.0kw	2.3kw	3.0kw	5.0kw			
	agujero de Escape	φ28mmtop (con función del agujero de prueba) Trasero Top Dou									
	Temperatura.contro	ol Dos secciones de temperatura PID inteligente									
	modo Temperatura.				Configuración del bo	tón táctil					
	modo de ajustes	B Modelo: Temperatura de medición: Pantalla en los cuatro tubos digitales									
	Temperatura.										
	monitor	Fila superior, temperatura de configuración: Pantalla en la fila inferior									
Controlador	modo	BE modelo: MEDICIÓN DE PANTALLA DE TEMPERATURA EN PANTALLA LCD superior,									
		Configuración de la pantalla de temperatura en la fila inferior									
	Temporizador	0-9999min (con función de espera de tiempo)									
	Operación. función										
	Ventajas del modelo BE respecto al B	B Modelo: Corrección de desviación del sensor, sobrepasamiento de temperatura.									
			S	intonización, bloqueo de	parámetros internos, i	memoria de parámetros	de apagado				
		BE modelo: limitador de temperatura independiente digital de alta precisión, 3-									
	función	Ventilador de velocidad ajustable de grado (230BE y 625BE sin ajuste de velocidad del ventilador), sensor									
		Corrección de desviación, exceso de temperatura.									
			S	intonización, bloqueo de	parámetros internos,	memoria de parámetros	de apagado				
	-	PTIO									

Р.



	Modelo	B-BoHornoSecF30B	B-BoHornoSecF45B	B-BoHornoSecF65B	B-BoHornoSecF85E	B-BoHornoSecF125B	B-BoHornoSecF230B	B-BoHornoSecF625B
Especificación	Tamaño de la cámara interior (W * I * h) (mm)	310 * 310* 310	350 * 350 * 350	400 * 360 * 450	450 * 420 * 450	500 * 450 * 550	600 * 500 * 750	660 * 760 * 1250
	Tamaño exterior(W * I * h) (mm)	450 * 500 * 690	490 * 540 * 730	540 * 550 * 830	590 * 610 * 830	640 * 640 * 930	730 * 680 * 1250	890 * 925 * 1830
	Tamaño de embalaje (W * I * h) (mm)	550 * 585 * 845	590 * 625 * 885	640 * 635* 985	690 * 695 * 985	740 * 725 * 1085	860 * 790 * 1400	1000 * 1080 * 2000
	¹ Volumen	30L	45L	65L	85L	125L	230L	625L
	Estante	6	7	9	8	13	17	7
	Carga por bastidor				15kg			
	Espacio entre Estante	35mm						150mm
	Potencia nominal (50 / 60Hz)	AC220V /3.6A	AC220V /5.5A	AC220V /7.2A	AC220V /9.0A	AC220V /10.5A	AC220V /13.6A	AC380V /7.6A
	NW / GW(kg)	33/37	37/43	44/49	50/56	60/66	94/120	120/160
Accesorio	Estante				2			
	Estante Marco				4			
			D. 14	adala Fatanta CCMO	DELO Estanta Intrafe	DC 40F I		

Accesorios Opcionales

B Modelo: Estante; Sé MODELO: Estante, Interfaz RS485, Impresora, Programa
Dispositivo de control de temperatura, control remoto, alarma inalámbrica de SMS,
Almacenamiento de datos USB



INFORMACIÓN ADICIONAL