HORNO DE SECADO DE ESTERILIZACIÓN DE AIRE CALIENTE 125L(125BE)

Fácil de operar un esterilizador de calor seco eficiente

Características

- Aire horizontal circularmente por ductos de doble aire, alta eficiencia y alta uniformidad.
- Controlador PID, con función de protección sobre temperatura.
- Con el interruptor de ventilador, la pantalla digital LED, el motor de alta temperatura.
- Nuevo mango anti-caliente La serie GXBE tiene las siguientes características distintas a las funciones anteriores.
- Capacidad de 125 litros

SKU: B-01-29-0001-0710 | **Categorías:** Horno de Secado |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Controlador de temperatura LCD.

2. 4 Ventilador de velocidad de calificaciones, ajustable para diferentes requisitos.

3. Sistema de protección sobre temperatura.

4. Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión. 5.304: Cuerpo de acero inoxidable SUS304.

5. Capacidad de 125 litros

parámetros técnicos principales

Modelo		BE-BoHornoSecEstAC30B	BE-BoHornoSecEstAC45B	BE-BoHornoSecEstAC65B	BE-BoHornoSecEstAC85B	BE-BoHornoSecEstAC125B	BE-BoHornoSecEstAC230B
		BE-BoHornoSecEstAC30BE	BE-BoHornoSecEstAC45BE	BE-BoHornoSecEstAC65BE	BE-BoHornoSecEstAC85BE	BE-BoHornoSecEstAC125BE	BE-BoHornoSecEstAC230BE
Codigos SKU	B:	B-01-29-0001-0700	B-01-29-0001-0701	B-01-29-0001-0702	B-01-29-0001-0703	B-01-29-0001-0704	B-01-29-0001-0705
	BE:	B-01-29-0001-0706	B-01-29-0001-0707	B-01-29-0001-0708	B-01-29-0001-0709	B-01-29-0001-0710	B-01-29-0001-0711
Modo de ciclo		Convección forzada					
Función	Temperatura. distancia	RT + 10-300 ℃					
	Resolución de Temperatura	0.1 ℃					
	Uniformidad de la Temperatura.	± 2.5%					
Estructura	Cámara interna	Espejo de acero inoxidable					
	Concha exterior	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío					
	Capa de aislamiento	Tablero de lana de roca alta de alta calidad (con CE)					
	Calentador	Calentador de acero inoxidable					
	Potencia nominal	0.8kw	1.2kw	1.6kw	2.0kw	2.3kw	3.0kw
	Agujero de escape	φ28mmtop (con función del agujero de prueba)					

Modelo		BE-BoHornoSecEstAC30B	BE-BoHornoSecEstAC45B	BE-BoHornoSecEstAC65B	BE-BoHornoSecEstAC85B	BE-BoHornoSecEstAC125B	BE-BoHornoSecEstAC230B
Controlador	Temperatura. modo de control	Dos secciones de temperatura PID inteligente					
	Temperatura. modo de ajustes	Configuración de botón táctil					
	Temperatura. modo de visualización	B Modelo: Pantalla digital LED BE MODELO: Pantalla digital LCD					
	Temporizador	0-9999min (con función de espera de tiempo)					
	Función de operación	Funcionamiento de temperatura fija, función de tiempo, parada automática.					
	Funcion Adicional	B Modelo: Corrección de desviación del sensor, temperatura Expresión autotongada, bloqueo de parámetros internos, Memoria de parámetros de apagado BE modelo: limitador de temperatura independiente mecánico, Ventilador de velocidad ajustable de 3Grade (GX230BE sin ajuste de velocidad del ventilador), Corrección de desviación del sensor, rebasamiento de temperatura Autónoco, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros de apagado					
	Sensor	PT100					
Especificación	Cámara interna Tamaño (w * l * h) (mm)	310 * 310 * 310	350 * 350 * 350	400 * 360 * 450	450 * 420 * 450	500 * 450 * 550	600 * 500 * 750
	Tamaño exterior (W * l * h) (mm)	460 * 510 * 695	500 * 550 * 735	550 * 550 * 840	590 * 610 * 830	636 * 680 * 915	730 * 680 * 1250
	Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm)	550 * 585 * 845	590 * 625 * 885	640 * 635 * 985	690 * 695 * 985	740 * 725 * 1085	860 * 790 * 1400
	Volumen	30L	45L	65L	85L	125L	230L
	Número de estante	6	7	9	9	13	17
	Carga por bastidor	15kg					
	Espacio en los estantes	35mm					
	Valoración actual	AC220V /	AC220V /	AC220V /	AC220V /	AC220V /	AC220V /
	(50 / 60Hz)	3.6A	5.5A	7.2A	9.0A	10.5A	13.6A
	NW / GW (kg)	33/37	37/43	44/49	50/56	60/66	94/120
Accesorio	Estante	2					
	Marco de estante	4					
Accesorios Opcionales		B Modelo: Estante; Ser modelo: Estante, interfaz RS485, Impresora, dispositivo de control de temperatura del programa, control remoto Control, alarma inalámbrica SMS, almacenamiento de datos USB					

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO