# HORNO DE SECADO DE TEMPERATURA CONSTANTE 125L(125B)

- En la sala de trabajo, el aire caliente es convectivo de forma natural y cíclica.
- Controlador de temperatura inteligente de micro-computadora PID con funciones de protección de sobrecalentamiento.
- Resaltado estándar de la luz de funcionamiento del instrumento LED.
- Nuevo asa anti-caliente.
- Capacidad de 125 litros

**SKU:** B-01-29-0001-0109 | **Categorías:** Horno de Secado |

## GALERÍA DE IMÁGENES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las series WHLL-BE tienen las siguientes características distintas a las funciones anteriores.

- Controlador de temperatura LCD. SSR para asegurarse de que la seguridad
- Sistema de protección sobre temperatura.
- Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión
- Capacidad de 125 litros

| **Modelo** | | **BE-BoHornoSecTemC30B** | **BE-BoHornoSecTemC45B** | **BE-BoHornoSecTemC65B** | **BE-BoHornoSecTemC85B** | **BE-BoHornoSecTemC125B** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BE-BoHornoSecTemC30BE | BE-BoHornoSecTemC45BE | BE-BoHornoSecTemC65BE | BE-BoHornoSecTemC85BE | BE-BoHornoSecTemC125BE |
| Codigo SKU | B: | B-01-29-0001-0100 | B-01-29-0001-0101 | B-01-29-0001-0102 | B-01-29-0001-0103 | B-01-29-0001-0104 |
| | BE: | B-01-29-0001-0105 | B-01-29-0001-0106 | B-01-29-0001-0107 | B-01-29-0001-0108 | B-01-29-0001-0109 |
| Modo de ciclo | | Convección natural | | | | |
| Función | Temperatura. Distancia | RT + 10-300 ℃ | | | | |
| | Resolución de Temperatura. | 0.1 ℃ | | | | |
| | Uniformidad de la Temperatura. | ± 3.5% | | | | |
| Estructura | Cámara Interna | Espejo de acero inoxidable | | | | |
| | Cáscara Exterior | Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío | | | | |
| | capa Aislamiento | Tablero de lana de roca alta de alta calidad (con CE) | | | | |
| | Calentador | Calentador de acero inoxidable | | | | |
| | Potencia Nominal | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 2.5kw |
| | Agujero de Escape | φ28mmtop (con función del agujero de prueba) | | | | |

| | Modelo | BE-BoHornoSecTemC30B | BE-BoHornoSecTemC45B | BE-BoHornoSecTemC65B | BE-BoHornoSecTemC85B | BE-BoHornoSecTemC125B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador | Temperatura. modo control | Dos secciones de temperatura PID inteligente | | | | |
| | Temperatura. modo de Ajustes | Configuración de botón táctil | | | | |
| | Temperatura. modo de visualizaciòn | B Modelo: Pantalla en LED<br>BE modelo: Pantalla en la pantalla LCD superior | | | | |
| | Temporizador | 0-9999min (con función de espera de tiempo) | | | | |
| | Funciòn de Operación | Funcionamiento de temperatura fija, función de tiempo, parada automática. | | | | |
| | Funciòn Adicional | B Modelo: Corrección de desviación del sensor, rebasamiento de temperatura Autónoco, bloqueo de parámetros interno, parámetro de apagado memoria<br>BE MODELO: Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión, Corrección de desviación del sensor, rebasamiento de temperatura Autónoco, bloqueo de parámetros internos, apagado memoria de parámetros | | | | |
| | Sensor | PT100 | | | | |
| Especificación | Cámara internaTamaño (w * l * h) (mm) | 310 * 310 * 310 | 350 * 350 * 350 | 400 * 360 * 450 | 450 * 420 * 450 | 500 * 450 * 550 |
| | Tamaño exterior (W * l * h) (mm) | 460 * 510 * 695 | 500 * 550 * 735 | 550 * 550 * 840 | 590 * 610 * 830 | 636 * 680 * 915 |
| | Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm) | 550 * 585 * 845 | 590 * 625 * 885 | 640 * 635 * 985 | 690 * 695 * 985 | 740 * 725 * 1085 |
| | Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L |
| | número de Estante | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 |
| | Carga por Bastidor | 15kg | | | | |
| | Espacio entre Estante | 35mm | | | | |
| | (50 / 60Hz) | AC220V / | AC220V / | AC220V / | AC220V / | AC220V / |
| | Valoración actual | 3.6A | 5.5A | 7.2A | 9.1A | 10.5A |
| | NW / GW (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 60/66 |
| Accesorio | Estante | 2 | | | | |
| | Marco de estante | 4 | | | | |
| Accesorios Opcionales | | B Modelo: Estante; Ser modelo: estante, interfaz RS485, impresora, Dispositivo de control de temperatura del programa, control remoto, Alarma inalámbrica SMS, almacenamiento de datos USB | | | | |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO