HORNO RT-1 PLUS

SKU: N / A | **Categorías:** Control de Temperatura, viscosidad y reología |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HORNO RT-1 PLUSDescripción del HORNO RT-1 PLUS:

- Rango de temperatura ambiente a + 300 ° C.
- Horno eléctrico económico.
- Compatible con B-ONE.
- Uso de vaso desechable de aluminio.

Especificaciones:

Descargas:JTNDYSUyMGhyZWYlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmxhbXlyaGVvbG9neS5jb20lMkZFTiUyRndwLWNvbnRlbnQlMkZ1cGxvYWRzJTJGMjAxOCUyRjAyJTJGUlQtMS1QTFVTLVRIRVJNT0NFTExfVUsucGRmJTIyJTIwdGFyZ2V0JTNEJTIyX2JsYW5rJTIyJTNFRG93bmxvYWQlMjBwcm9kdWN0JTIwc2hlZXQlM0MlMkZhJTNF

Tipo de instrumento	Sistema de calentamiento eléctrico para sistemas de medición cilíndricos.
Temperatura	Temperatura ambiente hasta 300 ° C
Exactitud	+/- 0.2°C
Pantalla	Configuración y temperatura real del sistema RT-1
Accesorios compatibles	KIT TERMOCÉLULA
Sistema de medición compatible	MS SV, MS DIN y MS ULV
Dispositivo de medición compatible	B-ONE PLUS, FIRST PLUS, FIRST PRO PLUS, RM100 PLUS, RM200 PLUS, DSR 500 y FIRST PRODIG
Suministro de Voltaje	90-240 va c 50/60 hz
Dimensiones y peso	L610 x W340 x H650 mm | Peso: 16 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango de Temperatura (°C)	Temperatura ambiente a 300

COTECNO