

HORNOS DE CÁMARA CON SOLERA EXTENSIBLE O VAGONETA EXTRAÍBLE



SKU: N / A | **Categorías:** [Arte y Artesanía](#), [Hornos de cámara](#), [Hornos de cámara con solera extensible o vagoneta extraíble](#), [Nabertherm](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Máxima (°C)	2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 1000		Any Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 1000/H		Any Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 150		Any Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 150/H		Any Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 200		Any Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Máxima (°C)	2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 200/H	Any	Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 300	Any	Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 300/H	Any	Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 440	Any	Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 440/H	Any	Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	NW 660	Any	Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Máxima (°C)	2021 Capacidad / Volumen (L)
 A white laboratory refrigerator with its door open, showing interior shelves and a drawer. The unit is on a stand with four legs.	NW 660/H	Any	Temperatura Máxima (°C)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles



Horno de cámara NW 300

Horno de cámara NW 44

Posibilidad de carga ergonómica, cómodamente, desde 3 lados. Los hornos de cámara de la serie NW combinan la calidad de

La probada serie de hornos de cámara con cinco lados de calefacción con una característica de producto especial. La carga de estos hornos de cámara es claramente más sencilla, ergonómica y ahorra tiempo. Mediante un módulo de extracción en los modelos de hasta 300 litros, el suelo del horno se puede extraer cómodamente. Los modelos de mayor tamaño, a partir de 440 litros, se realizan en forma de hornos de vagoneta, con vagonetas de libre movimiento. El acceso óptimo delante del horno permite cargar la mercancía con total visibilidad.

Esta serie de modelos es especialmente recomendable para talleres de cerámica, estudios, clínicas o escuelas. La mayoría de los hornos están siempre disponibles para una entrega inmediata, pero incluso los modelos mayores se suministran en un breve plazo.

Los hornos de cámara están disponibles para temperaturas máximas de 1300 °C o 1340 °C. Si se realizan con frecuencia cocciones al límite de la potencia, recomendamos nuestros hornos de cámara de hasta 1340 °C.

Versión estándar

- Carga ergonómica desde 3 lados
- Los elementos calefactores en los tubos portantes aseguran una libre difusión del calor
- Los cinco puntos de calefacción y la especial disposición de los elementos calefactores logran una óptima homogeneidad de la temperatura
- Suministro incl. recubrimiento de placas de SiC para proteger la calefacción de suelo y lograr una estructura segura de la cocción
- Cubierta de la puerta de acero inoxidable texturizado
- Válvula de entrada de aire semiautomática, que se cierra automáticamente al concluir la fase de secado en el programa de calentamiento, para hornos de cámara de hasta 300 litros
- Válvula motorizada de aire de salida en el centro del techo del horno para un purgado óptimo de la cámara del horno en hornos de cámara a partir de 440 litros.
- Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio

Modelos

Modelo	Tmáx °C	Dimensiones internas en mm			Volumen en l	Dimensiones externas ¹ en mm			Potencia kW	Conexión eléctrica*	Peso en kg
		anch.	prof.	alt.		ANCH.	PROF.	ALT.			
NW 150	1300	430	530	620	150	790	1150	1600	11,0	trifásica	400
NW 200	1300	500	530	720	200	860	1150	1700	15,0	trifásica	460
NW 300	1300	550	700	780	300	910	1320	1760	20,0	trifásica	560
NW 440	1300	600	750	1000	450	1000	1400	1830	30,0	trifásica	970
NW 660	1300	600	1100	1000	660	1000	1750	1830	40,0	trifásica	1180
NW 1000	1300	800	1000	1250	1000	1390	1760	2000	57,0	trifásica	1800
NW 150/H	1340	430	530	620	150	790	1150	1600	15,0	trifásica	520
NW 200/H	1340	500	530	720	200	860	1150	1700	20,0	trifásica	600
NW 300/H	1340	550	700	780	300	910	1320	1760	27,0	trifásica	730
NW 440/H	1340	600	750	1000	450	1000	1400	1830	40,0	trifásica	1260
NW 660/H	1340	600	1100	1000	660	1000	1750	1830	52,0	trifásica	1530
NW 1000/H	1340	800	1000	1250	1000	1390	1760	2000	75,0	trifásica	2320

*Para la conexión eléctrica véase página 40

¹Las dimensiones exteriores varían en la versión con equipamiento opcional. Dimensiones a petición

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (°C) [1340](#)

2021 Capacidad / Volumen (L) [1000](#)

COTECNO