

HORNOS DE VAGONETA CON CALENTAMIENTO POR ALAMBRE HASTA 1400 °C, TAMBIÉN DISPONIBLES COMO HORNOS COMBINADOS PARA DESAGLOMERAR Y SINTERIZAR EN UN SOLO PROCESO O CON CAJA DE GASIFICACIÓN PARA LA DESCARBURACIÓN INERTE



SKU: N / A | **Categorías:** <u>Hornos con calentamiento por radiación hasta 1400 °C</u>, <u>Materiales Avanzados</u>, <u>Nabertherm</u> |



VARIACIONES

lmagen	SKU Descripo	:ión Temperatura Máxima (ºC)	2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 1000-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 1000/14-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 1000/H-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 10000-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 10000/14-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)



Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Máxima (ºC)	2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 10000/H-1		Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 1500-1		Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 1500/14-1		Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 1500/H-1		Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 2200-1		Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 2200/14-1		Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)



Imagen	SKU	Descripción Temperatura Máxima (ºC)	2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 2200/H-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 3300-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 3300/14-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 3300/H-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 5000-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 5000/14-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)



Imagen	SKU	Descripción Temperatura Máxima (ºC)	2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 5000/H-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 7500-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 7500/14-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)
	W 7500/H-1	Any Temperatura Máxima (ºC)	Any 2021 Capacidad / Volumen (L)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles



W 1500/H



Horno de vagoneta W 2060/S sin calefacción en la vagoneta para el precalentamiento de moldes de fusión





Aislamiento de fibra y resistencias en forma curvada para acortar tiempos de proceso



Horno de vagoneta W 3300 para esmaltar crisoles en la industria solar



W 2200/14 DB200 con paquete de descarburación y recombustión catalítica





W 8250/S para el temple de vidrio cuarzoso



Horno de vagoneta W 7500 con vagoneta, separado en tres partes



Horno de alimentación por carretilla en versión IDBcon caja de gasificación para la descarburación y la sinterización en atmósfera de gases protectores y reactivos no inflamables



En el proceso de producción, los hornos de vagoneta ofrecen múltiples ventajas en el quemado, sinterizado o templado. La vagoneta puede cargarse fuera del horno. Si se emplean varias vagonetas, se puede cargar una vagoneta, mientras la otra está en el horno. Podrá adaptar los hornos al proceso de producción deseado, gracias a la integración de los accesorios correspondientes, como, p.ej. un regulador de varias zonas para optimizar la homogeneidad de la temperatura, sistemas regulados de refrigeración para reducir los tiempos de proceso o incluso una instalación completamente automática con accionamiento y cambio de vagonetas. Existen también modelos combinados, equipados con una unidad de desaglomerado, para desaglomerar y sinterizar en un solo proceso.

- Tmáx 1280 °C, 1340 °C o 1400 °C
- Construcción de caja de doble pared con ventilación trasera, para temperaturas más bajas en las paredes exteriores
- Puerta giratoria con apertura hacia la derecha
- Homogeneidad de la temperatura gracias al calentamiento en cinco puntos; las cuatro paredes y el carro
- El calentamiento del carro mantiene el contacto automático al entrar en el horno
- Elementos calefactores sobre tubos de soporte, de libre radiación y vida útil más larga de la resistencia térmica
- Calefacción de solera protegido por placas SiC sobre carrerilla, con ello, apilamiento plano
- · Aislamiento de varias capas hecho de ladrillos refractarios y aislamiento secundario especial
- Construcción autoportante del techo, de larga vida, en forma de bóveda para los modelos hasta 1340 °C
- Cubierta fabricada en material de fibra de gran resistencia para modelos con una Tmáx 1400 °C
- Vagoneta de ruedas de goma con movimiento libre hasta el modelo W 3300
- Válvula de compuerta de aire adicional
- Trampilla manual de aire saliente en el techo del horno
- Limitador de selección de temperatura con temperatura ajustable de desconexión para la clase de protección térmica 2 según EN 60519-2 como protección por sobretemperatura para el horno y la carga
- Uso conforme al destino en el marco de las instrucciones de servicio
- NTLog básico para controladores Nabertherm: registro de datos de proceso sobre memoria USB

Equipamento Adicional

- Aislamiento de fibra también en combinación con resistencias en forma curva para acortar tiempos de calentamiento
- Vagoneta con ruedas y pestañas que circulan sobre carriles, para cargar, de forma fácil y precisa, cargas altas o estructuras complejas
- Vagoneta con accionamiento eléctrico de cadena y circulación sobre rieles, para el fácil manejo de cargas pesadas
- Vagonetas con ruedas de acero y engranajes de cremallera, que hacen innecesaria la colocación de rieles fuera del horno
- Diferentes posibilidades de ampliación en hornos de vagoneta:
- Vagonetas adicionales
- Sistema de desplazamiento de la vagoneta con carriles, para el cambio de vagoneta al manejarla sobre raíles y para conectar varios hornos
- Accionamiento motorizado de la vagoneta y del dispositivo de desplazamiento transversal
- Control completamente automático del cambio de vagoneta
- Puerta levadiza electrohidráulica
- Estructuras auxiliares para el proceso de quemado
- Válvulas de aire de escape accionadas por motor
- Sistema de refrigeración controlado o sin controlar, con ventiladores de refrigeración controlados por frecuencia y válvula de aire de escape motorizada
- Regulación de varias zonas, adaptada al modelo de horno correspondiente, para optimizar la homogeneidad de la temperatura
- Versión IDB con sistema de gasificación y tecnología de seguridad para la descarburación en atmósfera de gases protectores no inflamables
- Carga del horno con quema de prueba y medición del reparto de la temperatura, también con el horno cargado, para la optimización de procesos
- Unidades de desaglomerado con concepto de seguridad pasivo
- Conceptos de seguridad



• Control de proceso y documentación a través del paquete de software VCD o Nabertherm Control-Center NCC, para la supervisión, documentación y control

Modelos

Modelo	Tmáx	Tmáx Dimensiones internas en mm		Volumen Dimensiones externas en mm			Potencia calórica	Conexión	Peso		
	°C	anch.	prof.	alt.	en I	Anch.	Prof.	Alt.	en kW¹	eléctrica*	en kg
W 1000	1280	800	1600	800	1000	1470	2410	1915	57	trifásica	3000
W 1500	1280	900	1900	900	1500	1570	2710	2030	75	trifásica	3500
W 2200	1280	1000	2200	1000	2200	1670	3010	2140	110	trifásica	4500
W 3300	1280	1000	2800	1200	3300	1670	3610	2355	140	trifásica	5300
W 5000	1280	1000	3600	1400	5000	1670	4410	2555	185	trifásica	7300
W 7500	1280	1000	5400	1400	7500	1670	6210	2555	235	trifásica	10300
W 10000	1280	1000	7100	1400	10000	1670	7910	2555	300	trifásica	12500
W 1000/H	1340	800	1600	800	1000	1470	2410	1915	75	trifásica	3500
W 1500/H	1340	900	1900	900	1500	1570	2710	2030	110	trifásica	4000
W 2200/H	1340	1000	2200	1000	2200	1670	3010	2140	140	trifásica	5000
W 3300/H	1340	1000	2800	1200	3300	1670	3610	2355	185	trifásica	6000
W 5000/H	1340	1000	3600	1400	5000	1670	4410	2555	235	trifásica	8000
W 7500/H	1340	1000	5400	1400	7500	1670	6210	2555	370	trifásica	11300
W 10000/H	1340	1000	7100	1400	10000	1670	7910	2555	440	trifásica	13800
W 1000/14	1400	800	1600	800	1000	1470	2410	1915	75	trifásica	3300
W 1500/14	1400	900	1900	900	1500	1570	2710	2030	110	trifásica	3800
W 2200/14	1400	1000	2200	1000	2200	1670	3010	2140	140	trifásica	4800
W 3300/14	1400	1000	2800	1200	3300	1670	3610	2355	185	trifásica	5700
W 5000/14	1400	1000	3600	1400	5000	1670	4410	2555	235	trifásica	7700
W 7500/14	1400	1000	5400	1400	7500	1670	6210	2555	370	trifásica	10900
W 10000/14	1400	1000	7100	1400	10000	1670	7910	2555	440	trifásica	13300

¹Potencia dependiendo del diseño del horno. Según la carga, puede aumentar *Para la conexión eléctrica véase página 77

Control de Proceso y Documentación

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Documentación

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación

Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores



Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos



INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (°C) 1400

2021 Capacidad / Volumen (L) <u>1000</u>