HUMLOG 20 REGISTRADOR DE DATOS DE HUMEDAD, TEMPERATURA, PRESIÓN DE AIRE Y CO2.

El registrador de datos Humlog 20 es ideal para la monitorización del clima en una amplia gama de aplicaciones, como la automatización de edificios residenciales y comerciales, museos y salas de exposiciones, salas limpias, áreas de almacenamiento, centros de cómputo, gabinetes de conmutación y laboratorios de calibración.

SKU: Humlog 20 | **Categorías:** Humedad, Productos, Registrador de datos para CO2, humedad y temperatura, Registrador de datos para humedad / temperatura |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características principales Humlog 20

- Grabación continua de datos durante largos períodos.
- Máxima fiabilidad de la transmisión de datos de medición.
- Alarmas locales visuales y acústicas para decisiones rápidas en el campo.
- Los registradores de datos pueden operar en una red Ethernet
- Fácil evaluación y visualización de datos de medición.
- Recinto moderno con gran pantalla

Datos técnicos Humlog 20

Rango De Medición

1. 10...95 % RH
   -20...50 °C (-4...120 °F)
   300...1300 hPa
   0...5000 ppm CO2

Interfaz

1. USB y LAN (ethernet)

Exactitud

1. ± 2% HR
   ± 0.3 ° C
   0.5 hPa
   ± (50 ppm +3% del valor medido)

Suministro

1. 4 x pilas LRG AA o por USB

Fichas De Datos

- Hoja de datos de Humlog20
- Accesorios
- Hoja de datos del kit de calibración de humedad

Manual

- Kit de calibración - Guía del usuario
- Humlog20 Manual en ingles
- Manual de montaje antirrobo Humlog20
- Instrucciones de limpieza
- Humlog20 Manual en español
- Humlog20 Manual de Turquía

Software

- Software SmartGraph3

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre una salida de corriente de 2 hilos y una de 3 hilos?

El transmisor con tecnología de "dos cables" recibe la energía del proceso, y la señal es transportada por el cable de retorno (circuito cerrado de corriente). Con la tecnología de "tres cables", la fuente de alimentación es independiente de la salida de corriente: 2 cables son la fuente de alimentación y el tercero transporta la señal.

COTECNO

COTECNO