INCUBADOR PORTÁTIL

SKU: N / A | **Categorías:** Otros incubadores |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellIncPortatil-CX200	*Suministro de energía: DC12V/AC220V	Any SKU / Modelo
	BellIncPortatil-BX200	*Suministro de energía: AC220V 50Hz	Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

1. Cámara interna de acero inoxidable

2. Sellado magnético con silicón

3. Control PID

4. Alarma para temperatura alta

Parámetros técnicos

Modelo	Suministro de energía	Rango de temperatura (°C)	Consumo	Tamaño interno (mm)	Tamaño externo (mm)	Tamaño del empaque (mm)	Peso bruto(kg)
BellIncPortatil-BX200	AC220V 50Hz	RT +5~45℃	100W	200*250*200	340*260*360	400*330*425	9.7
BellIncPortatil-CX200	DC12V/AC220V	RT +5~45℃	100W	200*250*200	340*260*360	400*330*425	9.7

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Dimensiones	N/D
SKU / Modelo	

COTECNO