INCUBADORA DE AGITACIÓN A TEMPERATURA CONSTANTE 50L BELL-INCAGITEMCON-50L

Pequeño equipo de cultivo por agitación a temperatura constante de sobremesa

SKU: B-01-29-0104-0301 | **Categorías:** Incubadores |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Gran pantalla LCD, muestra la temperatura, la velocidad, el tiempo de trabajo. Interfaz de operación de menú, fácil de operar.
- Microordenador de control de temperatura y frecuencia de oscilación con funciones de temporización, incorporado en la protección de apagado puede reanudar automáticamente el funcionamiento después de la alimentación.
- Único conducto de aire de circulación de brisa, Gran ventana de observación.
- Control de velocidad: Motor DC inteligente sin escobillas, alta precisión de velocidad, diseño de arranque lento, bloqueo automático si la velocidad está fuera de control. Velocidad de arranque ajustable para evitar las salpicaduras de líquido del matraz.
- Con función de corte de la lámpara UV por la puerta abierta.
- Studio en la parte inferior a prueba de agua, derrames no afectará el funcionamiento normal de la máquina.

Modelo		Bell-IncAgiTemCon-50L	Bell-IncAgiTemCon-70L
Código SKU		B-01-29-0104-0301	B-01-29-0104-0302
Modo de agitación		Oscilación del ciclotrón	
Función	Amplitud	Φ20mm	
	Resolución de temperatura	0.1°C	
	Movimiento de temperatura	±0.1°C	
	Uniformidad de temperatura	±1°C	
	Rango de temperatura	RT+5~65°C	4 ~ 65 ° C
	Velocidad de rotación	30 ~ 300 rpm	30 ~ 300 rpm
	Precisión de velocidad rotativa	±1 rpm	

	Modelo	Bell-IncAgiTemCon-50L	Bell-IncAgiTemCon-70L
Estructura	Material de la cámara	Espejo de acero inoxidable	
	Carcasa exterior	ABS	
	Material de la ventana de observación	Resina importada	
	Material de aislamiento térmico	Poliuretano	
	Sistema de refrigeración	No	Sí
	Refrigerante	No	R134a
	Calentador	Tubo calefactor de acero inoxidable	
	Modo de conducción	Nivel de tres ejes	
	Placa oscilante	Estante de alambre de resorte	
	Modo de circulación de aire	Convección horizontal	
	Potencia nominal	0,6 kW	0,8 kW
Controlador	Modo de control de temperatura	Control inteligente LCD PID	
	Modo de control de ciclotrón		
	Modo de configuración	Cambios automáticos de dirección de rotación	
	Modo de visualización temporal	Configuración del botón táctil	
	Modo de visualización de velocidad	Pantalla LCD	
	Temporizador	0 ~ 9999min	
	Función de operación	Operación de valor fijo, función de temporización, conmutación automática bidireccional, parada automática inicio de parada rápida	
	Sensor de temperatura	PT100	
	Sensor de velocidad	Hoare	
	Sistema de compuerta	Sí	
	Función adicional	Corrección de desviación, teclas de menú bloqueadas, memoria de apagado	
Dispositivo de seguridad		Alarma de sobretemperatura, menú bloqueado, sistema de compuerta, protección de apagado, protección de giro de enchufe	

	Modelo	Bell-IncAgiTemCon-50L	Bell-IncAgiTemCon-70L
Especificación	Tamaño de la cámara interna (W * L * H) (mm)	455*380*290	560*390*320
	Tamaño exterior (W*L*H)(mm)	500*640*480	600*770*500
	Tamaño del embalaje (W * L * H) (milímetro)	812*630*670	923*730*683
	Tamaño del estante (milímetro)	380*320	480*315
	Capacidad máxima del estante para una sola especificación (ml / pc)	100ml*16/250ml*9/500ml*4/1000ml*4	100ml*24/250ml*12/500ml*6/1000ml*6
	Número de abrazaderas de matraz estándar (ml/pc)	250*8	250*12
	Volumen interior	50L	70L
	Soporte de carga de estantería	≤10kg/capa	≤15kg/capa
	Capa de estantería	1	
	Fuente de alimentación (50/60Hz)Clasificación de corriente	AC220V/2.5A	AC220V/3.5A
	NW/GW (kg)	44/55	65/85

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO