INCUBADORA DE ENFRIAMIENTO DE PRECISIÓN / INCUBADORA REFRIGERADA / INCUBADORA DE DBO 150L(150BIV)

Diseño de la estructura de la circulación del viento interno, la circulación de la brisa del ventilador.
La estructura de doble puerta, con un vidrio de alta calidad fácil de observar las muestras, la puerta exterior con una tira magnética, un buen sellado.
Capacidad de 150 litros

SKU: B-01-29-000203-0101 | **Categorías:** Incubadores |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Características
- PARÁMETROS TÉCNICOS PRINCIPALES

Descripción del producto:

1. Diseño de la estructura de la circulación del viento interno, la circulación de la brisa del ventilador.

2. La estructura de doble puerta, con un vidrio de alta calidad fácil de observar las muestras, la puerta exterior con una tira magnética, un buen sellado.

3. Pantalla LCD de color y control de temperatura del programa de 30 etapas, evaporadores dobles y descongelamiento inteligente de control automático para garantizar la operación a largo plazo sin descongelación. Limitador de temperatura independiente estándar, doble protección para la seguridad de la prueba.

BL Modelo Características adicionales:

1.5.0 pulgadas Pantalla táctil Control de programa de 30 etapas, movimiento redondo, operación de la escalera.

2. Alarma de falla sensor.

Lámpara de 3.uv

3. Capacidad de 150 litros

Modelo	B-BoIncEnfPre70BIV	BE-BoIncEnfPre150BIV	BE-BoIncEnfPre250BIV
	B-BoIncEnfPre70BL	BE-BoIncEnfPre150BL	BE-BoIncEnfPre250BL
Código SKU	B-01-29-0001	B-01-29-000203-0101	B-01-29-000203-0102
	B-01-29-000203-0103	B-01-29-000203-0104	B-01-29-000203-0105
Modo de ciclo		Convección forzada	
Temperatura, distancia		0 ~ 65 ℃	

Modelo	B-BoIncEnfPre70BIV	BE-BoIncEnfPre150BIV	BE-BoIncEnfPre250BIV
Resoluciòn de Temperatura	0.1 ℃		
Uniformidad de Temperatura.	1 °C		
Cámara interna	Espejo de acero sin sano		
Concha exterior	Exterior de pulverización electrostática de acero laminado en frío		
Capa de aislamiento	Poliuretano		
Calentador	Calentador de acero inoxidable		
Potencia nominal	0.8kw	1.0kw	1.2kw
Compresor	Compresor Hermético enfriado por aire		
Criógeno	R134A		
Estructura de descongelación	Doble evaporador conmutando descongelación		
Agujero de prueba	43 mm		
Fuente de alimentación externa controlada	Zócalo universal (uno) incorporado en un socked impermeable (uno)		
Modo Temp.Control	BIV: Pantalla de color LCD Program BL: Pantalla táctil de 5.0 pulgadas		
Temperatura. modo de ajustes	Configuración del botón táctil o Tipo de pantalla táctil		
Temperatura. modo de visualización	Temperatura de medición: pantalla superior LCD; Temperatura de configuración: la fila inferior		
Temporizador	0 ~ 99.9H × 30 segmento		
Función de operación	Operación del programa		
Sensor	PT100		
FUNCION ADICIONAL	Modelo de BIV: luz LED, corrección de desviación, bloqueo de teclas de menú, memoria de parámetro de falla de alimentación. BL Modelo Carácter adicional: Autodiagnóstico de bucle		
Dispositivo de seguridad	Alarma de temperatura, limitador de temperatura digital		
Tamaño de la cámara interior (W * L * H) (mm)	420 x 350 x 500	500 x 500 x 600	600 x 500 x 840
Tamaño exterior (W * L * H) (mm)	580 * 610 * 1190	660 * 760 * 1290	760 * 760 * 1530
Tamaño de embalaje (W * L * H) (mm)	708 * 716 * 1368	788 * 866 * 1468	888 * 866 * 1708
Volumen	70L	150L	250L
Carga por bastidor	15kg		
Número de estante	9	12	18
Espacio en los estantes	35mm		
Clasificación de la corriente de la fuente de alimentación	AC220V / 2.3A	AC220V / 3.6A	AC220V / 5.5A

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO