LA SONDA MAGNETOSTRICTIVA DE VARILLA RECTA

SKU: B-01-06-02-0900 | **Categorías:** Presión |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La sonda magnetostrictiva de varilla recta B-01-06-02-0900 se compone principalmente de una casa eléctrica, sensores de temperatura, tubería de acero de protección, cable de guía de onda magnetoestrictiva y flotadores con imán en el interior.

Solicitud :

● Depósito de petróleo.

● Combustible / Aceite / Diesel / Gasolina.

● Tanques y depósitos de agua.

● Tanque de combustible subterráneo.

● Auto, almacenamiento de combustible de camiones.

Ventajas:

1. *C*on todas las funciones: monitoreo integral en tiempo real.
2. *La* instalación y el mantenimiento son simples y convenientes: las piezas estándar están conectadas, no se requiere experiencia de instalación y la instalación se puede completar en unos minutos.
3. Medición precisa: precisión del sensor de nivel de líquido: ± 0.3 mm, resolución: 0.05 mm, precisión de densidad: 0.01 g / con3.
4. *A*mplia aplicación.

Datos técnicos:

Rango	0.3--25m （(cable blando disponible para más de 5m)）
Exactitud	± 0.5mm
A prueba de explosiones	IP67 / ExiaⅡCT6
Material	316L
Fuente de alimentación	+ 24 ～ 26VDC
Longitud de la sonda	Varilla rígida: 500 mm a 4000 mm por personalizado Varilla blanda: 2000 mm a 15000 mm por personalizado
Comunicación	RS485

COTECNO

COTECNO