LÁMINAS DE RECOCIDO Y DE TEMPLE

SKU: N / A | **Categorías:** Láminas de recocido y de temple, Nabertherm, Tecnología para Procesos Térmicos II |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Máxima (ºC)
	491020615		Any Temperatura Máxima (ºC)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

Lámina De Acero Fino

- Tmáx 1200 °C
- Lámina de acero fino, para un sólo uso
- Lámina de acero fino ultrafina para recocido brillante de piezas en todas las formas y tamaños
- La lámina se corta al tamaño deseado
- Las piezas se envuelven lo más juntas posible en la lámina
- Cierre hermético al aire mediante engatillado con llave de plegar o herramientas adecuadas (véase abajo)
- Gracias al rápido calentamiento de la lámina, el oxígeno se combina con la lámina en la unidad de envoltorio, y por tanto apenas se forma oxidación o descarburación
- El enfriamiento se realiza con la lámina, de forma que la pieza sigue estando protegida
- Enfriamiento rápido

Modelos

Núm. art.	Medidas	
	Anchura en mm	Longitud en m
491020615	610,0	7,5

Control y Proceso y Documentación

Tecnología para Procesos Térmicos I

Tecnología para Procesos Termicos I

Tecnología para Procesos Térmicos II

Tecnología para Procesos Térmicos II

Documentación

Sinóptico de productos

Control de proceso y documentación

Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema

AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9

Funciones de los controladores

Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (ºC)	1200

COTECNO