# MALETÍN DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

**SKU:** HT-4500.3 | **Categorías:** Termómetros ASTM |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos

| Imagen | Descripción |
| --- | --- |
| | HT-4500<br>Termómetro, Tipo K, Precisión, Simple |
| | HT-4501<br>Termómetro, Tipo K, Precisión, Doble |

### Termómetro, termopar de precisión tipo K

Admite los siguientes estándares: ASTM D3385

Instrumento de temperatura robusto y práctico con entradas de termopar tipo K. Función Min/Max y Hold. Almacena 20 medidas en la memoria. Función CAL de 1 punto e interfaz USB. Batería AA con 160 horas de vida. Modelos de termopar simple y doble. Pida las sondas por separado.

#### Especificaciones

| | |
| --- | --- |
| **Escribe:** | Termómetro digital de alta precisión con termopar de dos canales |
| **Características:** | Funciones MAX, MIN, HOLD, AVG, función CAL de 1 punto, interfaz USB, memoria: 20 mediciones, modelos de sonda simple y doble |
| **Investigacion:** | Pida las sondas por separado |
| **Alcance:** | -200°C a 1370°C |
| **Resolución:** | 0,1 °C de -99,9 °C a 399,9 °C, de lo contrario 1 °C |
| **Precisión (Tipo K):** | ±0,5 °C (solo instrumento) |
| **Poder:** | (2) pilas AA |
| **Certificado Trazable:** | Certificado rastreable NIST disponible, por favor pregunte. |

### Accesorios

| Imagen | Descripción |
| --- | --- |
| | HT-4500.1<br>K-Therm. Acero trenzado, -40/250°C |
| | HT-4500.3<br>Estuche de transporte/almacenamiento |
| | HT-4500.4<br>Software DE-Graph Windows |

## Estándares

- ASTM D3385

COTECNO

COTECNO