MANGAS HYDRA BLINDADOS DE 2 "

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Características**

*El dispositivo sin purga proporciona muestras comparables de calidad de formación de TODOS los parámetros de pozos de diámetro pequeño (1.5 "y más grandes) para monitoreo a corto y largo plazo.
*Funda exterior protectora que duplica el grosor de la pared.
*Podría ser útil en pozos de acero, perforaciones abiertas o en cualquier lugar donde un HydraSleeve pueda entrar en contacto con bordes dentados o un mayor potencial de abrasión.
*Desechable
*Encaja en pozos 1.5 Schedule 40 y más grandes
*Material estándar = virgen 7 mil PE
*Volumen máximo absoluto obtenible sin derramar 500 ml.
*Requiere el uso de 8 oz.
[/vc_column_text][vc_column_text]**Especificaciones**[/vc_column_text][vc_table][14px]Medidas%20en%20el%20suelo,[14px]2.5%20%22ancho%20x%2030%22%20largo|[14px]Di%C3%A1metro%20lleno,[14px]1.5%20%22|[14px]Volumen%20lleno,[14px]~%20500%20ml|[14px]Trazo%20de%20relleno,[14px]30%20%22[/vc_table][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** Mangas Hydra De 2 “ |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO