

MANÓMETROS DE BOMBA DE LODO BELLTRONIC



SKU: B-01-16-01-01-1100 | **Categorías:** [Sistemas de Presión de Lodo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"] [vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"] [vc_column_text]**Manómetros de Bomba de Lodo Belltronic B-01-16-01-01-1100** [/vc_column_text] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"] [vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"] [vc_column_text]**Descripción del Manómetros de Bomba de Lodo Belltronic B-01-16-01-01-1100:** [/vc_column_text] [/vc_row]

PUNTERO COMPUESTO MANÓMETRO MODELO B-01-16-01-01-1100

Proporciona un control rápido y preciso del funcionamiento de la bomba de lodo; ayuda a detectar problemas en la tubería de perforación o en la boquilla de la broca perforación.

Los medidores indicadores se pueden montar en la caja del indicador de peso, la consola del perforador o localmente en la bomba de lodo.

Calibración completa del dial de 360 ° para un movimiento máximo del puntero; muestra los cambios de presión más pequeños.

El manómetro lleno de líquido tiene una esfera grande y fácil de leer de 6 "y un ajuste del amortiguador de alta presión.

Se utiliza normalmente con el protector de diafragma resistente E-17 en sistemas indicadores de presión.

Las longitudes de manguera de hasta 50 pies son estándar; longitudes más largas disponibles en algunos rangos de presión.

Montado en panel.

Capacidades estándar

- 3,000, 5,000, 6,000, 10,000 y 15,000 psi
- 210, 350, 420, 700 y 1000 kg / cm²
- 10K, 21K, 42K, 70K, 80K KPa
- 21, 35, 42, 70, 100 MPa

INFORMACIÓN ADICIONAL

Capacidad de presión

[15000](#)

COTECNO