MANTAS CALEFACTORAS DE AGITACIÓN MAGNÉTICA 250ML BELL-MANCALAGI-M250

- Calentamiento y agitación simultáneos, velocidad continua ajustable.
- Hasta 450 ℃ equipo de calefacción general

SKU: B-01-29-0107-0503 | **Categorías:** Manto calefactor |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo		98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B	98-II-B
Código SKU											
	Capacidad (ml)	50	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000
Función	Modo de calefacción	Conducción de calor superficial									
	Temperatura máx. de la superficie (°C)	450°C									
	Rango de velocidad	0 ~ 1600rpm									
	Elemento calefactor	Alambre de nicrom									
	Barra de agitación	PTFE									
Estructura	Carcasa (capa de aislamiento)	Algodón de silicato de aluminio de alta calidad									
	Potencia del motor	0.01kW									
	Potencia calorífica (kW)	0.08	0.1	0.15	0.25	0.35	0.45	0.6	0.8	1.2	2.5
Controlador	Modo de trabajo	Continuo									
Especificación	Tamaño exterior (mm)	¢220×165	¢220×165	¢220×165	¢220×165	¢280×220	¢330×230	¢340×245	¢350×250	¢425×320	¢470×340
	Tamaño del embalaje (mm)	230×230×195	230×230×195	230×230×195	230×230×195	290×290×300	340×340×350	360×360×300	390×390×310	450×440×360	510×510×380
	Voltaje (V)	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	100 ~ 120V o 200 ~ 240V	200 ~ 240V	200 ~ 240V	200 ~ 240V	200 ~ 240V
	N.W.(Kg)	2.5				5.5	6.5	7.5	8	9.8	16
	G.W. (Kg)	2.8				6	7	8	9.2	12	20

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO