# MÁQUINA AUTOMÁTICA PARA PRUEBAS UNIAXIALES Y TRIAXIALES

**Código del Producto:**

| | |
|---|---|
| **MPT-1711** | Sistema Automático de Presión, para Presión Lateral en una Celda Triaxial Hoek, 220-240V, 50-60Hz |
| **MPT -1711/110** | Sistema Automático de Presión, para Presión Lateral en una Celda Triaxial Hoek, 110V 60Hz |
| **MPC -5231** | Máquina Automática para Pruebas de Compresión de 2000 kN, 220-240 V 50-60 Hz |
| **MPT -1716** | Celda Triaxial Hoek, BX Ø 42,04 mm de dia. |
| **MPT -1719** | Celda Triaxial Hoek NX Ø 54,74 mm de dia. |
| **MPT -1722** | Celda Triaxial Hoek HQ Ø 63,5 mm de dia. |
| **MPT -1730** | Ensamble para Compresión para Especímenes de Núcleos de Roca |
| **MPC-0804** | Transductor de Presión de Alta Precisión y Sistemas Electrónicos |

El MPT-1711 Sistema Automático de Presión es usado para aplicar presión lateral en una celda Hoek durante una prueba triaxial de especímenes de roca. El paquete hidráulico está equipado con una válvula proporcional para suministrar control sensible de la tasa de carga y para mantener presión de confinamiento constante entre 0.1 bar. La presión está controlada por usar los electrónicos de control PID de lazo cerrado. El usuario puede ajustar (establecer) la presión lateral e indicar la presión lateral por medio del indicador de control digital.

**Características del Producto:**

- Válvulas de Máxima Presión para evitar sobrecarga de la máquina
- Botón de Emergencia para parar la máquina
- Valor de Carga Máxima controlado por Software

| | |
|---|---|
| **Presión Máxima de Trabajo** | 420 bar |

| | |
|---|---|
| **Presión Mínima Controlable** | 3 bar |
| **Exactitud de Presión** | 0.1 bar |
| **Dimensiones** | 400x450x1000 mm |
| **Peso (aprox.)** | 80 kg |
| **Potencia** | 750 W |

**SKU:** N / A | **Categorías:** Rocas |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO