MÁQUINA DE CORTE RESIDUAL DIRECTO, DIGITAL, PESO MUERTO -HM-5750D.3F

SKU: HM-5750D.3F | **Categorías:** Corte directo/residual, Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Máquinas de prueba de corte directo y residual, Mecánica de suelos |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La máquina de corte directo HM-5070D es una opción económica para realizar pruebas de corte directo / residual utilizando el método de peso muerto y dispositivos de medición digitales. El sistema basado en microprocesador presenta un sistema de accionamiento por motor paso a paso y una pantalla táctil de 7 "que permite al operador controlar y controlar todas las funciones de prueba.

Al igual que todas las máquinas de serie élite, el HM-5070D está construido alrededor del registrador de datos de 4 canales integrado con control de pantalla táctil, que permite utilizar el HM-5070D como un dispositivo independiente capaz de control completo de pruebas y registro de datos. También puede ser controlado por una computadora en red en cualquier ubicación con acceso a la red. El carro acepta cuadrados de caja de corte hasta una dimensión interna de 4,0 "(100 mm). Las mediciones hacia delante y hacia atrás permiten la prueba de corte residual como estándar. Una característica de seguridad incorporada evita la sobrecarga del sistema de medición de carga.

El HM-5070D se suministra completo con un anillo de carga de capacidad de 2.200 lbf (10kN) y dos indicadores digitales de 1.0 "x 0.0001" (25.40 x 0.002mm). Los conjuntos de caja de corte y los accesorios relacionados no están incluidos y deben pedirse por separado.

Dispositivo de contrapeso para cumplir con ASTM D3080 incluido. No disponible en ningún otro lado. También disponible como un kit de actualización. HM-2560A.1

- Especificaciones adicionales
- Accesorios
- Manuales

Movimiento horizontal:	2" (50mm) Maximo
Fuerza de corte horizontal:	2000 lbf (10kN)
Carga vertical:	2000 lbf (10kN)
Canales de datos:	4 canales analógicos
Rango de velocidad:	0.00001 to 0.49999 in./min. 0.00001 to 12.9999 mm/min.
Almacenamiento de datos:	1000 pruebas y hasta 3000 lecturas por prueba
Dimensiones (L x D x H):	40" x 10" x 45" (1016 x 254 x 1143mm)
Voltaje:	110/220V 50/60Hz - 6.5amps
Peso neto:	288 lbs (131kg)

HM-001076

Bola de repuesto, acero inoxidable 440 de 5/8 "

HM-2751.25D

Conjunto de caja de corte 2.5” (circular)

HM-2751.60S

Conjunto de caja de corte (cuadrado)

Elite-Series-Direct-Shear (Hoja de datos PDF)
HM-5760-Manual-0717 (Manual del producto PDF)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO