MÁQUINA DE PRUEBA DE DUCTILIDAD

- Se utiliza para determinar la ductilidad bituminosa, es decir, la distancia a la que se puede extender una briqueta de betún fundido en condiciones controladas, antes de su rotura.
- El Ductilómetro consiste básicamente en un carro en movimiento que se desplaza por vías de guía.
- El carro es impulsado por un motor eléctrico, dentro de un gran tanque que está equipado con termostato digital, calentador eléctrico de inmersión y unidad de bomba.

SKU: N / A | **Categorías:** Laboratorio de suelos | **Etiquetas:** AASHTO T300, AASHTO T51, ASTM D113, ASTM D6084, EN 13398, EN 13589, EN 13703, HR-AS2200, HR-AS2205, HR-AS2210, HR-AS2215

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo trabaja de forma automática a una velocidad de 50 mm / min. y su max. La carrera es de 1500 mm.

Todo el tanque está hecho de acero inoxidable con aislamiento de fibra de vidrio y el marco externo está pintado electrostáticamente.

La temperatura del baño de agua se mantiene constante a 25 ° C ± 0,5 ° C mediante un termorregulador digital.

También está disponible un Ductilómetro con Sistema de Refrigeración y está equipado con unidad de refrigeración incorporada para pruebas con temperatura del agua de + 5 ° a + 25 ° C.

La máquina de prueba de ductilidad de fuerza tiene 3 celdas de carga. Se puede configurar la velocidad Control de velocidad con servomotor entre 1 y 100 mm / min.

También está disponible la máquina de prueba de ductilidad de fuerza con sistema de enfriamiento.

Todos los dispositivos son adecuados para analizar 3 muestras simultáneamente.

Normas:

HR-AS2200, HR-AS2205, EN 13398, ASTM D113, ASTM D6084, AASHTO T51, HR-AS2210, HR-AS2215, EN 13589, EN 13398, EN 13703, ASTM D113, ASTM D6084,AASHTO T51, AASHTO T300

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellMaqPruDuc-80A	B-01-03-05-200101	Máquina de prueba de ductilidad	5x200x50	80	220 V, 50 Hz, 1 ph
BellMaqPruDuc-80B	B-01-03-05-200201	Máquina de prueba de ductilidad	5x200x50	80	220 V, 50 Hz, 1 ph
BellMaqPruDuc-110A	B-01-03-05-200301	Máquina de prueba de ductilidad con sistema de enfriamiento	45x200x100	110	220 V, 50 Hz, 1 ph

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellMaqPruDuc-110B	B-01-03-05-200401	Máquina de prueba de ductilidad con sistema de enfriamiento	45x200x100	110	220 V, 50 Hz, 1 ph
BellMaqPruDuc-80C	B-01-03-05-200501	Máquina de prueba de ductilidad de fuerza	45x200x50	80	80 220 V, 50 Hz, 1 ph
BellMaqPruDuc-80D	B-01-03-05-200601	Máquina de prueba de ductilidad de fuerza	45x200x50	80	80 220 V, 50 Hz, 1 ph
BellMaqPruDuc-110C	B-01-03-05-200701	Máquina de prueba de ductilidad de fuerza con sistema de enfriamiento	45x200x100	110	220 V, 60 Hz, 1 ph
BellMaqPruDuc-110D	B-01-03-05-200801	Máquina de prueba de ductilidad de fuerza con sistema de enfriamiento	45x200x100	110	220 V, 60 Hz, 1 ph

Accesorios/ Repuestos

Código del producto	Nombre del producto	Normas
B-01-03-05-200901	Molde de briquetas	ASTM D133 & AASHTO T51
B-01-03-05-201001	Molde de briquetas	EN 13398
B-01-03-05-201101	Molde de briquetas	ASTM D133 & AASHTO T51 & EN 13398

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo	B-01-03-05-200101, B-01-03-05-200201, B-01-03-05-200301, B-01-03-05-200401, B-01-03-05-200501, B-01-03-05-200601, B-01-03-05-200701, B-01-03-05-200801, B010305200901, B010305201001, B010305201101

COTECNO