# MARTILLO, SCHMIDT ORIGINAL, TIPO L

**Código del Producto**

| | |
|---|---|
| **MPT-1725** | Martillo para Pruebas en Concreto, Schmidt Original, Tipo L (Proceq) |
| **MPT-1729** | Horquilla para Roca |
| **MPC-2720** | Yunque para Calibración |

En mecánica de roca, el Martillo Schmidt Original Tipo L (MPT-1725) es comúnmente usado para la clasificación de núcleos de roca y roca quebradizo (frágil).

El MPT-1725 Martillo Tipo L es un instrumento portátil y relativamente barato para medir la dureza de la superficie de roca. El martillo puede estar usado eficientemente en el laboratorio y en el campo.

El mecanismo de operación es sencillo: el martillo está liberado por un resorte, impacta indirectamente contra la superficie de la roca a través de un émbolo y el rebote está indicado en una escala en el martillo y después la resistencia compresiva está leida directamente de la curva que tiene un rango de 10 a 70 MPa (1,450 a 10,152 psi).

El Martillo Tipo L está usado para especímenes de núcleos NX o más grandes o bloques que tienen una longitud de borde de por lo menos 6 cm.

El MPC-2720 Yunque para Calibración, manufacturado de aleación de acero especial, está usado para la calibración de martillos para pruebas.

**Características del Producto:**

| | |
|---|---|
| **Rango de Medición** | 10-70 N/mm2 |
| **Energía de Impacto** | 0.735 Nm |

| | Dimensiones | Peso (Aprox.) |
|---|---|---|
| **MPT-1725** | 340x120x120 mm | 2 kg |
| **MPT-1729** | 150x110x310 mm | 6 kg |
| **MPC-2720** | 150x150x230 mm | 16 kg |

**SKU:** N / A | **Categorías:** Rocas |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO