MECHERO DE USO GENERAL TIRRIL B-18

SKU: H-6210 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio general ASTM/NCH, Mecheros de laboratorio, Repuestos y accesorios |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mechero de uso general Tirril B-18

Quemador de Tirrill de propósito general con 1/2 "(13 mm) de diámetro, tubo de mezcla, gas artificial, 7/16" (11 mm) OD del tubo mezclador, 18 CFH, salida de 10,800 BTU, 5-8 / 4 "(133 mm) de altura total

Estos quemadores silenciosos proporcionan una llama clara de cualquier altura deseada de 1/2 "(12.7mm) a 12" (305mm), con el control separado de la temperatura de la llama y de la longitud de la llama.

Los quemadores incorporan manguitos roscados de aluminio controlado y válvulas de aguja de latón de precisión, mecanizadas con precisión, con caja de relleno interna y cierres auto-sellantes.

También se utilizan bases de inyección de 3-1 / 2 "(89mm) a prueba de óxido, fundición a presión chapada y tubos de mezcla de aluminio.

- Nota: CFHs y BTUs Las salidas se calculan sobre:
  Presiones de columna de agua de 5 pulgadas para quemadores artificiales y naturales. Presiones de columna de agua de 11 pulgadas para quemadores de LP. Diámetro interior de entrada para todos los quemadores: 5/16 "dentado

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO