

## MEDIDOR DE ACTIVIDAD DEL AGUA BELLMEDACTAGUA-60A



**Modelo:** BellMedActAgua-60A

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Vidrio reloj](#) | **Etiquetas:** [Material de vidrio/plastico](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

La actividad del agua, refleja principalmente la cantidad de agua libre en el estado de equilibrio de los alimentos, la estabilidad de los alimentos y la posibilidad de reproducción microbiana, así como los cambios químicos, enzimáticos y cambios físicos que pueden causar el cambio de la calidad de los alimentos. Suele utilizarse para medir la capacidad de resistencia a la desecación de los microorganismos.

Al medir la actividad del agua de los alimentos y Medidor de la actividad del agua BellMedActAgua-60A Se puede utilizar para medir la actividad de agua de los alimentos. No importa cuándo y dónde necesite medir la actividad del agua, el medidor de actividad del agua BellMedActAgua-60A es su única elección.

### Actividad del agua

La Actividad Hídrica, refleja principalmente la cantidad de agua libre en el estado de equilibrio de los alimentos, la estabilidad de los alimentos y la posibilidad de reproducción microbiana, así como los cambios químicos, enzimáticos y cambios físicos que pueden provocar cambios en la calidad de los alimentos. Suele utilizarse para medir la

capacidad de resistencia a la desecación de los microorganismos. Mediante la medición de la actividad del agua de los alimentos y Características

- \* Se trata de un verdadero medidor portátil de la actividad del agua, con un peso de sólo 100 gramos, más ligero que un
- teléfono móvil, y una precisión de 0,02 aw, fácil de medir la actividad del agua en cualquier momento y
- en cualquier lugar.
- \* Los sensores y las lecturas están integrados.
- \* Test rápido, medición de la actividad del agua en 5 minutos.
- \* Fácil lectura, la actividad del agua y la temperatura de las muestras se muestran juntas.
- \* Dispone de apagado automático, función de apagado manual e indicación de alarma por baja tensión.

### Función.

- \* Utiliza salida de datos USB para conectar con el PC.
- \* Ofrece la opción de salida de datos Bluetooth.

Modelo	BellMedActAgua-60A	
Código SKU		
Mostrar	Pantalla digital LCD retroiluminada de 6 bits (3 bits de humedad aw, 3 bits de temperatura)	
Alcance	0~1.0aw	
Resolución	±0.01aw	
Precisión	±0.02aw	
Sensor	sensor de humedad no conductivo	
Tiempo de muestreo	5 minutos	
Condiciones de funcionamiento	Temperatura	0~50°C
	Humedad	<95%RH

<b>Modelo</b>	<b>BellMedActAgua-60A</b>
Alimentación	2 pilas AAA de 1,5 V (UM-4)
Dimensiones	135x70x44mm
Peso (sin pilas)	100g
Accesorios estándar	Unidad principal
	Placa de muestra
	Maletín de transporte (B04)
Accesorios opcionales	Manual
	Cable de datos USB con software
	Adaptador de datos Bluetooth con software

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO