MEDIDOR DE ARRASTRE DE AIRE MODELO 7302, 8 L

SKU: N / A | **Categorías:** Contadores de Aire para Hormigón Recién Mezclado |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Medidor de Arrastre de Aire Modelo 7302, 8 l[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Descripción del Producto:

- Medidor de arrastre de aire modelo 7302, 8 l.

- Máquina de prueba de compresión 3000 kN EN 12390, ASTM C39, clase 1 acc. a DIN EN ISO 7500-1, 2 partes, que consiste en un marco de prueba y una unidad de control separada

- Marco de prueba compacto 3000 kN

- Marco de 4 columnas, pintado.

- Prueba de tensión acc. a EN 12390-4

- Rango de compresión 0 ... 3000 kN

- Rango de medición clase 1

- 100 kN a 3000 kN

- Otras graduaciones de clase 1

- Rangos de medida bajo pedido.

- Placas de compresión dia. 300 mm con muestra centrada en el placa de presión más baja

- Tamaño de la cámara de ensayo 340 mm.

- Carrera del pistón 50 mm.

- Distancia entre columnas: frontal / lateral 340/270 mm

- Incluye rejilla protectora y prueba de impacto acristalamiento acrílico

- Con detección automática de rotura y limitador de carrera de pistón

- Platos de distancia para las siguientes muestras.

- Se incluyen: longitud de cubos = 200, 150 mm;

- Altura del cilindro = 320, 300 mm puede ser probado sin piezas a distancia;

- Platos de distancia para cubos 100 mm.

- Bajo demanda.

- Electrónica de control con pantalla táctil.

- Provee prosedimientos experimentales totalmente automaticos con tasa de carga predeterminada, pruebas de fuerza controlada y leyendo los datos de medición

- Incluye detección automática de rotura.

- Estacion hidraulica potente bomba de pistón radial

- Pmax = 500 bar, Q = 1,5 l / min

- Con depósito de aceite de 15 l de capacidad.

- Incl. válvulas de seguridad y control

- Interruptor principal y parada de emergencia.

- Control de presión por cambiador de frecuencia

- Armario electrico, interruptor principal eléctrico con liberación de subtensión e interruptor de parada de emergencia (instalado en la mesa de trabajo)

- Dimensiones:

- Marco 3000 kN aprox. 760 x 610 x 1570 mm (incl. base)

- Unidad de control de aprox. 800 x 550 x 1290 mm

- Peso aproximado. 1580 kg

- 230 V / 50-60 Hz

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO