

MEDIDOR DE ARRASTRE DE AIRE TIPO B



- Consiste en un recipiente de aluminio cilíndrico con un conjunto de tapa hermética que incorpora una bomba de aire, un manómetro de precisión de 90 mm de diámetro y válvulas.
- La capacidad es de 7 lt y el rango de contenido de aire es de 0 a 100%. Ligero, compacto y duradero, este medidor permite un sistema de sujeción rápido y pruebas con pocos golpes de bomba.
- No se ve afectado por el cambio en las presiones atmosféricas. El medidor mide hasta 22% de aire arrastrado.
- Lectura directa del medidor de presión al 0.1% hasta el 6% más cercano, 0.2% del 6 al 8% y 0.5% del 8 al 10%.
- El contenedor se puede usar también para medidas de peso unitario de concreto fresco y agregados.
- El estuche de transporte de medidor de arrastre de aire tipo B debe pedirse por separado.

SKU: B-01-03-06-320101 | **Categorías:** [Hormigón fresco y endurecido](#) | **Etiquetas:** [AASTHO T152](#), [ASTM C231 TYPE B](#), [EN 12350-7](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas:

- EN 12350-7, ASTM C231 TIPO B, AASTHO T152

Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellMedArrAir-10	B-01-03-06-320101	Medidor de arrastre de aire tipo B	25x26x52	10

Accesorios/Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
B-01-03-06-320201	Manómetro	11x14x5	0.7
B-01-03-06-320301	Varilla de apisonamiento	01,6x60	0.95
B-01-03-06-320401	Borde recto	30x3x0,3	0.2
B-01-03-06-320501	Estuche de transporte	30x31x62	6

COTECNO