MEDIDOR DE HUMEDAD DE HORMIGÓN -HC-2994

SKU: HC-2994 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Hormigón, Humboldt, Humedad, losas curadas | **Etiquetas:** ASTM F2170, ASTM F2420, ASTM F2659, BS 5325, BS 8293

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tramex CME XpertII es una versión de pantalla digital del encuentro concreto. Funciona según el principio de medición de impedancia no destructiva. Los electrodos coplanares paralelos están montados en la base, que durante el funcionamiento transmiten una señal de baja frecuencia a una losa de hormigón. Rápidamente y fácilmente mide el contenido de humedad. Se puede usar con la sonda de humedad relativa Hygro-i, que cuando se conecta, cambia el medidor de humedad al modo de higrómetro. Esta combinación proporciona una solución ideal para las mediciones de la humedad relativa del ambiente, la temperatura y las condiciones del punto de rocío dentro de la estructura de un edificio, especialmente el piso de concreto. Las lecturas de humedad se muestran en% de humedad relativa y relación de mezcla (granos / lb o gramos / kg). Proporciona resultados precisos y rápidos que permiten la prueba de losas de concreto según el método in situ ASTM F2170 y el método de la campana ASTM F2420 RH.

El medidor de humedad de concreto admite las siguientes normas: ASTM F2659, ASTM F2170, ASTM F2420, BS 5325, BS 8293

HC-2994.1 — Sonda HYGRO-I®, (1)

HC-2994.2 — Sonda Hygro-i®, 3 piezas

HC-2994.3 — Sonda Hygro-i®, 6 pzas.

HC-2994.6 — Sonda Hygro-i®, 12 pzas

HC-2994.4

Cable de interfaz Hygro-i®

HC-2994.7

Capucha con aislamiento térmico

HC-2994.8

Medidor de humedad del concreto (HC-2994) Verificación de calibración

HC-2994.9

Medidor de humedad concreto (HC-2994) Placa de control de calibración

HC-2994.10

Agujero de sondas Hygro-i®, revestimientos, 50 pk.

HC-2994.11

Agujero de sondas Hygro-i®, revestimientos, 100 pk.

- Normas

ASTM F2659
ASTM F2170
ASTM F2420
BS 5325
BS 8293

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO