MEDIDOR DE HUMEDAD DIGITAL RÁPIDO - MARCA BELLTRONIC

En este instrumento se utiliza un sensor de aislamiento térmico para garantizar que el medidor satisfaga los requisitos experimentales y obtenga datos más precisos.

Capacidad (g) 50g

Legibilidad (g) 0.01g /0.005g / 0.001g

SKU: N / A | **Categorías:** Balanza para medición de humedad |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)	2021 Legibilidad/resolución (gramos)
	BellMedHumRap-50-10		50	0.01
	BellMedHumRap-50-5		50	0.005
	BellMedHumRap-50-1		50	0.001

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Medidor de humedad digital rápido

Características:

- LCD de matriz de puntos
- Funcionamiento práctico y rápido
- Rendimiento excepcional
- Interfaz de comunicación estándar RS RS
- Calentamiento rápido

Especificaciones Técnicas

Código De Producto	1	2	3
Modelo	BellMedHumRap-50-10	BellMedHumRap-50-5	BellMedHumRap-50-1
Capacidad (g)	50g		
Legibilidad (g)	0.01g	0.005g	0.001g
Legibilidad de humedad	0.003	0.002	0.001
Tamaño de la escala(Platillo mm)	Φ90mm		
Capacidad de Temperatura	50~180℃		
Temperatura ambiente	10~30℃		
Fuente de alimentación	AC220V±10%, 50/60HZ; 110V±10%, 50/60HZ		
	Cable de alimentación, sin batería		
Tamaño del paquete(mm)	350*370*470		
Peso Neto	4kg		

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO