# MEDIDOR DE HUMEDAD DIGITAL RÁPIDO - MARCA BELLTRONIC

En este instrumento se utiliza un sensor de aislamiento térmico para garantizar que el medidor satisfaga los requisitos experimentales y obtenga datos más precisos.

**Capacidad (g)** 50g

**Legibilidad (g)** 0.01g /0.005g / 0.001g

**SKU:** N / A | **Categorías:** Balanza para medición de humedad |

COTECNO

## VARIACIONES

| Imagen | SKU | Descripción | 2021 Peso máximo (gramos) | 2021 Legibilidad/resolución (gramos) |
|---|---|---|---|---|
| | BellMedHumRap-50-10 | | 50 | 0.01 |
| | BellMedHumRap-50-5 | | 50 | 0.005 |
| | BellMedHumRap-50-1 | | 50 | 0.001 |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Medidor de humedad digital rápido**

**Características:**

- LCD de matriz de puntos
- Funcionamiento práctico y rápido
- Rendimiento excepcional
- Interfaz de comunicación estándar RS RS
- Calentamiento rápido

**Especificaciones Técnicas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código De Producto | 1 | 2 | 3 |
| Modelo | BellMedHumRap-50-10 | BellMedHumRap-50-5 | BellMedHumRap-50-1 |
| Capacidad (g) | 50g | | |
| Legibilidad (g) | 0.01g | 0.005g | 0.001g |
| Legibilidad de humedad | 0.003 | 0.002 | 0.001 |
| Tamaño de la escala( Platillo mm) | Φ90mm | | |
| Capacidad de Temperatura | 50~180℃ | | |
| Temperatura ambiente | 10~30℃ | | |
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50/60HZ; 110V±10%, 50/60HZ<br>Cable de alimentación, sin batería | | |
| Tamaño del paquete(mm) | 350*370*470 | | |
| Peso Neto | 4kg | | |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO