MEDIDOR DE PH / CONDUCTIVIDAD / MEDIDOR DE SALINIDAD IMPERMEABLE (DE BOLSILLO) CPC-105

• CPC-105 permite mediciones de pH, mV, conductividad, salinidad en g / l y temperatura.
• Diseñado para el trabajo de campo.
• Totalmente resistente al agua (IP-67).
• Una cabeza para mediciones de pH y conductividad.
• La cabeza puede ser reemplazada.
• Después de conectar el cabezal GR-105, el medidor permite mediciones de potencial redox.

Función de medición de pH:
• Utilizado para mediciones en agua limpia.
• Calibración de 1 a 3 puntos.
• Detección automática de soluciones tampón 4,00, 7,00, 9,00 pH o 4,00, 7,00, 10,00 pH (opcional).
• Compensación automática de temperatura.

Función de medición de conductividad:
• 5 rangos cambiados automáticamente.
• El amplio rango de medición permite mediciones en líquidos con conductividad de hasta 100 mS / cm y salinidad de hasta 60 g / l convertida en NaCl.
• La conversión de conductividad a salinidad se realiza de acuerdo con la dependencia real, en lugar de un coeficiente constante.
• Temperatura de referencia de 25 ° C (para mediciones hechas en miel - 20 ° C).
• El coeficiente α = 2% / ° C.
• Compensación automática de temperatura en el rango 0 ÷ 50 ° C.

Garantía: 24 meses

Función	Distancia	Exactitud	Impedancia de entrada	Compensaciones de temperatura	Coef. α	Peso / potencia	Dimensiones mm
pH **mV (redox)**	0,00÷14,00 pH ±1200 mV	±0,02 pH (± 1 digit) ±1mV	10^{12} Ω	-5 ÷60 ºC	-		
Conductividad	0.0 ÷100 mS/cm (Autorange)	to 50 mS/cm = 1% above 50 mS/cm = 5 %	-	0 ÷50 ºC	2 %/ºC	65 g / baterías 3x LR44	L=160 φ = 26
Salinidad convertida a NaCl	0 – 60 g/l	Up to 5g/l: ±1,5% Up to 25g/l: ±2,5 % above 25 g/l: ±5%	-	0 ÷50 ºC			
Temperatura	-5 ÷ 70 ºC	±0,8 ºC, at 25 ºC: ±0.4 ºC (± 1 digit)					

SKU: BELLCPC-105 | **Categorías:** Serie 100, Serie 100, Serie 100, Serie 100, Serie 100 |

COTECNO

COTECNO