

MEDIDORES MULTI PARÁMETRO PORTÁTILES SERIE BELLPROMED-800 - MARCA BELLTRONIC



Función de la operación:

Auto. calibración, ATC calibración, guía, auto-Diagnóstico, auto. Apagado, pantalla de baja tensión y medición simultánea de múltiples parámetros.

Medición exacta:

Con la avanzada tecnología de procesamiento digital, lectura estable modo de visualización y bloqueo automático modo de visualización

Procesamiento de Datos:

GLP estándar, exhibición del tiempo, manualstorage y sincronización automática, salida USB, protección de Datos en caso de apagado

Diseño de la estructura:

Con pantalla LCD, soporte plegable, suave ruffer cabina y todas las cosas necesarias se embalan en la caja fuerte. Es fácil de usar y llevar.

Medición de pH	Capacidad para establecer dos especiales pH modos de medición de agua de alta pureza y pureza agua con amoníaco.
Cond. Medición	Adopta conductividad (k = 1, ATC), calibración de un punto, rango de medición: 0.5 MS/cm ~ 200 ms/cm, tienen no lineal de compensación de temperatura de agua de alta pureza.
Oxígeno disuelto Medición	Polarográfica do electrodo automático salinidad y temperatura indemnización, compensación de presión de aire manual, polarización sólo 3 a 5 minutos.

Parámetros técnicos:

	BellProMed-811	BellProMed-813	BellProMed-816
Categoría	Medidor	Medidor	Medidor DO
	PH/mV/temperatura	Cond/TDS/sal/RES/temperatura	/temperatura
	PH	/	/
	MV	/	/
	Cond.	0-200 MS	/
	TDS	0-100g/l	/
Rango	Salinidad	0-100ppt	/
	Resistividad	0-100m Ω	/
	Oxígeno disuelto	/	0-20.00 mg/L 0-200.0%
	Temp.	(-10-110) 8451	
	PH	&Plusmn; 01PH	/
	MV	&Plusmn; 1% FS	/
Precisión	Cond.	/	&Plusmn; 0% FS
	Oxígeno disuelto	/	&Plusmn; 3 mg/l
	Temp.	&Plusmn; 5 8451	
	PH	1-3 punto	/
Calibración	Cond.	/	1-4 punto
	Oxígeno disuelto	/	Aire calibración
	PH	Auto/manual (0-100) 8451	/
Temp.	Cond.	/	Auto (0-50) 8451
Compensación	Oxígeno disuelto	/	Auto (0-45) 8451
Salinidad	Oxígeno disuelto	/	Auto (0-45) ppt
Compensación de presión de aire	Oxígeno disuelto	/	Manual (60-200) kPa
Almacenamiento de datos	500	500	500
Salida	USB		
Potencia	AA Batteriesx3 PCS (1.5Vx3); DC5V (interfaz USB)		
Dimensión (maletín)	(360x270x76) mm		(480x370x95) mm
	BellProMed-823	BellProMed-825	BellProMed-836
Categoría	Medidor	Medidor	Medidor
	PH/mV/Cond/TDS/sal/RES/temperatura	PH/mV/do/temperatura	PH/mV/Cond/TDS/sal/RES/do/temperatura

	PH	(-2.00-19.99) pH		
	MV	&Plusmn; 1999mV		
	Cond.	0-200 MS		
	TDS	0-100g/l		
Rango	Salinidad	0-100ppt		
	Resistividad	0-100m Ω		
	Oxígeno disuelto	/	0-20.00 mg/l, 0-200.0%	
	Temp.	(-10-110) 8451		
	PH	&Plusmn; 01PH		
	MV	&Plusmn; 1% FS		
Precisión	Cond.	&Plusmn; 0% FS	/	&Plusmn; 0% FS
	Oxígeno disuelto	/	&Plusmn; 3 mg/l	
	Temp.	&Plusmn; 5 8451		
	PH	1-3 punto		
Calibración	Cond.	1-4 punto	/	1-4 punto
	Oxígeno disuelto	/	Aire calibración	
	PH	Auto/manual (0-100) 8451		
Temp.	Cond.	Auto (0-50) 8451		Auto (0-50) 8451
Compensación	Oxígeno disuelto	/	Auto (0-45) 8451	
Salinidad	Oxígeno disuelto	/	Auto (0-45) 8451	
Compensación de presión de aire	Oxígeno disuelto	/	Manual (60-200) kPa	
Almacenamiento de datos		1000	1000	1000
Salida		USB		
Potencia		AA Batteriesx3 PCS (1.5Vx3); DC5V (interfaz USB)		
Dimensión (maletín)		(480x370x95) mm		

SKU: N / A | **Categorías:** [Medidor multi parametro \(ph, conductividad, oxígeno disuelto y ORP, iones, salinidad, TDS\)](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellProMed-811 Medidor PH/mV/temperatura		Any SKU / Modelo
	BellProMed-813 Medidor Cond/TDS/sal/RES/temperatura		Any SKU / Modelo
	BellProMed-816 Medidor DO /temperatura		Any SKU / Modelo
	BellProMed-823 Medidor PH/mV/Cond/TDS/sal/RES/temperatura		Any SKU / Modelo
	BellProMed-825 Medidor PH/mV/do/temperatura		Any SKU / Modelo
	BellProMed-836 Medidor PH/mV/Cond/TDS/sal/RES/do/temperatura		Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO