# MESA VIBRADORA PARA MOLDES DE TRES BANDAS

**SKU:** N / A | **Categorías:** Mesas Vibrantes y de Sacudidas |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mesa Vibradora para Moldes de Tres Bandas[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:
- Mesa vibradora para moldes de tres bandas.
- EN 196-1
- La caja del interruptor está montada en un trípode en la mesa de vibración.
- Valor pico a pico: 0,75 ± 0,05 mm
- Frecuencia de oscilación: 50 Hz
- Forma de onda sinusoidal
- Temporizador digital
- Placa vibratoria: 400 x 300 mm.
- Con dispositivo de sujeción de uso general. Para la fijación de un molde de tres bandas.
- 40 x 40 x 160 mm con tolva de alimentación
- El molde con tolva se fija en la placa vibratoria por un marco oscuro.
- (wxdxh) = 800 x 530/700 x 850 mm
- Peso 230 kg
- 230 V / 50 Hz[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO