MICROSCOPIO DE MEDICIÓN DE PRESICIÓN MULTIFUNCIONAL BELLO-MICMEDPRE-2

El microscopio de medición de precisión multifuncional BellO-MicMedPre-2 se desarrolla y se dirige a la industria de semiconductores, a la industria de fabricación de obleas de silicio, a la industria de información electrónica, a la industria metalúrgica.

SKU: N / A | **Categorías:** Microscopios de Medición de Presición |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Como un microscopio de medición de precisión avanzado, se puede utilizar para identificar, analizar y medir la estructura de una variedad de metales. Aleación y también para detectar el panel de células solares, semiconductores, LCD, TFT, PDP.

El diseño ergonómico te hace sentir cómodo.

Especificaciones	
Sistema óptico	Sistema óptico infinito
Cabeza de visualización	Cabeza libre de compensación positiva inclinada a 30°
	Distancia interpupilar ajustable (50mm-75mm)
Ocular	Plan de campo súper ancho ocular WF10 × / 23mm
	WF10 × / 20mm, punto de mira con retícula 0.1mm
Objetivo	95mm Plan infinito objetivos apocromáticos LWD
	5X/0.15（W.D.44mm）
	10X/0.30（W.D.44mm）
	20X/0.35（W.D.44mm）
	50X/0.50（W.D.44mm）
Museola	Punta Cuádruple con conector DIC, centro ajustable
Escenario	Tamaño de la etapa: 286mm x 286mm
	Rango de movimiento: 100mm x 100mm
	Función de movimiento rápido de dirección X e Y
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino, valor de escala de enfoque fino 0,002 mm
	Rango de elevación de la dirección Z: 150 mm
Fuente de luz	Iluminación de superficie, iluminación de Kohler con diafragma de diafragma de apertura y diafragma de iris de campo
	Diafragma de iris de campo ； Bombilla halógena 12V / 50W, AC85V-230V, brillo ajustable
	Iluminación de contorno
	Iluminación telecéntrica, bombilla halógena 12V / 50W, AV85V-230V, brillo ajustable
Dispositivo de polarización	Analizador giratorio 360 °, porlarizador y analizador que se desvían de la trayectoria de la luz
Dispositivo de demostracion	Número de ejes: 2 o 3
	Resolución: 0.0005mm
	Función: Conjunto cero, conversión direccional, salida de datos, señal TTL
	Fuente de alimentación: AC85V ~ 230V
Herramienta de comprobación	Micrómetro de 0,01 mm
Accesorios opcionales	Ocular: WF10X / 25mm 、 WF15X / 17mm WF20X / 12.5mm
	Objetivos: Plan infinito de 95mm apocromático 2X / 0.05 （W.D.20mm） 100X0.80 （W.D.4.0mm） Objetivos
	Software de medición bidimensional
	Software profesional de análisis de imágenes metalúrgicas
	Micrómetro ocular

Especificaciones

Accesorios para fotografía y montaje CCD C: 0.5X 0.57X 、 0.75X.
1.3Mega 、 2.0Mega 、 3.0Mega 、 5.0Mega 、 10.0.
Mega ocular de cámara digital de píxeles
Cámara CCD, líneas de TV color 700 de alta resolución 1/3
Cámara industrial

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iluminación (≥-LX)	12v/50w, 85V-230V, AC, Bombilla halogena, Diafragma iris de apertura, Diafragma iris de campo, regulable, Uluminacion Kohler
Aumento del Objetivo	10X/0.30（W.D.44mm）, 20X/0.35（W.D.44mm), 50X/0.50（W.D.44mm), 5X/0.15（W.D.44mm), Apocromaticos
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino
Ocular Microscopio	WF10X/20mm

COTECNO