MINI BOMBA DE VACÍO DE DIAFRAGMA LABOPORT® N 816.3 KT.18

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	16 l / min	16 l / min
Vacío final (máx.):	20 mbar (abs.)	15 torr

Funcionamiento limpio y 100% libre de aceite
Resistente a la corrosión
Compacto, silencioso y confiable
Pequeña huella de pie

Bomba de vacío de diafragma libre de aceite y químicamente resistente que se utiliza para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Cuenta con cabezales PPS, diafragmas recubiertos de PTFE y válvulas FFPM.

SKU: LABOPORT® N 816.3 KT.18 | **Categorías:** Equipo de laboratorio, KNF | **Etiquetas:** Aspiración de fluidos, Desecación, Desgasificación, Extracción de fase sólida, Filtración

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Aplicaciones
- Características
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	16 l / min
Vacío máximo (máx.)	15 torr
Presión (máx.)	7.25 psig
Peso	8.7 lbs
Temperatura de medios permitida	41- 104 ° F
Temperatura ambiente permitida	41- 104 ° F
Material de la válvula	FFPM
Material del diafragma	Recubierto de PTFE
Material del cabezal de la bomba	PPS

- Filtración
- Desgasificación
- Desecación
- Aspiración de fluidos
- Extracción de fase sólida

Beneficios:

- Funcionamiento limpio y 100% libre de aceite
- Resistente a la corrosión
- Compacto, silencioso y confiable
- Pequeña huella de pie
- Libre de mantenimiento

- Hoja de datos LABOPORT® N 816.3 KT.18 PDF (117 KB)
- Manual de funcionamiento LABOPORT® N 816.3 KT.18 PDF (1 MB)

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Especificación: Mini bomba de vacío de diafragma

COTECNO