

ANALIZADOR CINEMÁTICO DE VISCOSIDAD THERMOSET-KV



SKU: N / A | **Categorías:** [SOFRASER](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Analizador Cinemático de Viscosidad Thermoset-KV**[/vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

El único analizador de viscosidad cinemática en línea fácil de correlacionar con la norma ASTM D445

 [**DESCARGAR LA HOJA DE PRODUCTO**](#)

Thermoset- KV

El Thermoset-KV (Kinematic Viscosity) es el analizador en línea diseñado para medir de forma continua, directa y simultánea la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica y la densidad. Esto permite una correlación directa con la norma ASTM D445 sin densímetro adicional.

Al ajustar la temperatura del refrigerante de la cámara de medición, el usuario puede seleccionar la temperatura de referencia deseada.

Esta solución puede usarse fácilmente para la determinación del índice de viscosidad de según la norma ASTM D2270 midiendo la viscosidad a 40 y 100 ° C.

Ventajas:

- Medidas directas de la viscosidad cinemática en tiempo real, sobre el mismo producto y con el mismo instrument.
- Correlaciones directas con la norma ASTM D445.
- Instalación y uso fácil, no requiere medida de densidad externa.
- Acceso sencillo al índice de viscosidad - Tolerante a partículas.

Especificaciones:

- Diseñado para zonas explosivas.
- Capacidad de proporcionar medidas directamente en cSt (hasta 1000 cSt).
- Necesidad de un fluido controlado en temperature.
- Procesador con pantalla táctil 9731 que incluye funciones de seguridad.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO