MEDIDOR DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE MG-411

 Utilizado para mediciones precisas de recubrimiento no magnético en superficie ferrosa.
 Se utiliza para la medición de capas de barniz (pintura), aislamiento - revestimientos anticorrosión o lámina de plástico colocada
en base de acero.
 El resultado se muestra en µm.
 MG-411 ahora garantiza una estabilización rápida de las lecturas.
 Permite la calibración del usuario en la superficie sin recubrimiento (0 puntos) y con el grosor libremente elegido estándar.
 La función "HOLD AUTO" congela el resultado en la pantalla.
 La estabilización de la lectura es confirmada por una señal de sonido.
 Superficie plana mínima para medir: 1 cm2
.
 Diámetro mínimo de un tubo con un recubrimiento medido: 2,5 cm
 Función de apagado automático para guardar la batería.
 Dos tipos de fuente de alimentación: batería de 9V o adaptador de corriente (opcional).
 LCD grande y fácil de leer.
 Carcasa estanca IP-66.
 24 meses de garantía.

Rango	Resolución	Exactitud	Peso	Energía	Dimensiones (mm)
0 ÷ 1999 µm	1 µm	÷199µm 0: ±2% ± 2 µm 200 ÷ 1999µm: ±2%	220 g	Batería 9V, prisionero de guerra. adaptador 12 V	L = 149 W = 82 H = 22

SKU: BELLMG-411 | **Categorías:** Serie 410 |

COTECNO