# MEDIDOR DE OXÍGENO DISUELTO

- Diseño basado en microprocesador con grandes pantallas LCD OD y temperatura simultáneamente
- Diseño resistente con carcasa a prueba de salpicaduras para uso manual o en sobremesa, correa para el cuello para operación con manos libres.
- Compensación automática de temperatura (ATC), compensación manual de salinidad (MSC) y de altitud (MAC)
- La función de memoria almacena y recupera hasta 150 puntos. MAX / MIN y bloqueo de datos. Los grados ℃ / ℉ son intercambiables
- Indicador de batería baja y consumo. Apagado automático después de 10 minutos de inactividad

**SKU:** BELL-MO14 | **Categorías:** Medidor de oxígeno disuelto |

## GALERÍA DE IMÁGENES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Especificaciones Técnicas**

| | DO | O2 | Temperatura |
|---|---|---|---|
| Rango | 0 ~ 20.00 mg/L | 0 ~ 200.0% | 0 ~ 150 °C |
| Precisión | ±0.2 + 1digit | ±2% F.St | ± 0,2 ° C + 1 dígito |
| Resolución | 0.01 mg/L | 0.1% | 0.1°C |
| Compensación | ATC : 0 ~ 50.0 °C<br>MSC : 0 ~ 50 ppt<br>MAC : 0 ~ 20000 ft | ATC : 0 ~ 50.0 °C<br>MSC : 0 ~ 50 ppt<br>MAC : 0 ~ 20000 ft | ATC : 0 ~ 50.0 °C<br>MSC : 0 ~ 50 ppt<br>MAC : 0 ~ 20000 ft |
| Dimension | 96 x 120 x 46 mm (plegado) | 96 x 120 x 46 mm (plegado) | 96 x 120 x 46 mm (plegado) |
| Poder | Batería de 9V | Batería de 9V | Batería de 9V |

**Accesorios para kit completo**

- Sonda OD con cable de 3 m
- Tapa de membrana x 2 piezas
- Electrolito x 20 ml
- Estuche de transporte
- Batería de 9V
- Manual de instrucciones
- Opcional: adaptador AC / DC

COTECNO