

POSITECTOR RTR H1 ESTÁNDAR



SKU: RTRH1 | **Categorías:** [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Positector Lector de Cinta Replica - Micrómetro digital de resorte que mide y registra la distancia entre pico y valle del perfil de superficie usando una cinta de réplica.

Características Principales:

- Navegación por el menú con una sola mano.
 - Función de restablecimiento instantáneamente, restaura la configuración de fábrica.
 - Automáticamente resta el 50.8 μm (2 mil), sustrato incompresible de todas las lecturas
 - Reduce el trabajo del inspector al usar menos réplicas necesarias para asegurar la exactitud.
 - El cuerpo del PosiTector RTR acepta todas las sondas, SPG, 6000, 200, DPM, y UTG convertir fácilmente de un medidor de espesor de capa a un medidor de punto de rocío, calibrador de perfil de superficie o medidor de espesor de pared.
 - Función en milésimas de pulgada y micras.
 - Selección de idioma en pantalla.
 - Pantalla de alto contraste para entornos brillantes u oscuros.
 - La pantalla puede rotarse para visualizarse de lado.
 - Utiliza baterías alcalinas o recargables (cargador incorporado).
 - Rango de medición de altura máxima:
20 a 115 μm (0.8 a 4.5 mils)
 - Precisión de altura máxima (HL)
+ 5 μm (+ 0.2 mils)
 - Resolución de altura máxima (HL)
+ 1 μm (+ 0.2 mils)
- Diámetro del yunque
Ø6.3 mm (Ø0.25 pulgadas)

Presión del yunque
110 gramo de fuerza (1.1 Newtons)

COTECNO