

ONDA GUIADA RADAR MEDIDOR NIVEL RADAR



SKU: B-01-04-31-600 | **Categorías:** [Medidor de nivel por radar](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El medidor de nivel de radar de onda guía B-01-04-31-600 puede lanzar micro ondas de alta frecuencia que transmite junto con la sonda. Después de alcanzar los medios medidos, la constante dieléctrica de la mutación de los medios causa reflexiones. El intervalo de pulso transmitido y pulso reflejado es proporcional a la distancia de los medios medidos.

Producto	Medidor de nivel de radar de onda guiada
Modelo	B-01-04-31-600
Rango de medida	0-20 metros
Solicitud	Ácido, álcali, otros medios corrosivos.
Proceso de conexión	Hilo, Brida
Temperatura media	-40 °C ~ 130 °C
Presión de proceso	-0.1 ~ 0.3MPa
Exactitud	± 10 mm
Grado de protección	IP67
Rango de frecuencia	500MHz-1.8GHz
Salida de señal	4-20 mA (dos hilos / cuatro) RS485 / Modbus
Fuente de alimentación	DC (6 ~ 24V) / Cuatro hilos DC 24V / Dos hilos

Introducción

El medidor de nivel de radar de onda guía B-01-04-31-600 puede lanzar micro-ondas de alta frecuencia que transmite junto con la sonda.



COTECNO