# PENETRÓMETRO DE CONO, INDICADOR DE CUADRANTE -H-4236

**SKU:** H-4236 | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Laboratorio de suelos, Límite Líquido, Límites de Atterberg | **Etiquetas:** BS-1337-2, CEN ISO / TS 17892, NF P94-052.1

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El penetrómetro de cono H-4236 con indicador de cuadrante cuenta con un cuadrante de 6 "(150 mm) de diámetro, que es fácil de leer y está graduado en divisiones de 0.1 mm. Las dimensiones totales son: 8.6" x 6.7 "x 16.1" (220 x 170 x 410 mm )

El Penetrómetro de Cono, Indicador de Marcación soporta las siguientes normas: BS 1337-2, NF P94-052.1, CEN ISO / TS 17892

- Accesorios
- Normas

| | | |
|---|---|---|
| | H-4236.1 | Cono de prueba, 35 mm de largo, ángulo de 30 ° |
| | H-4236.2 | Vaso de muestra, latón, 70 x 45 mm |
| | H-4236.3 | Vaso de muestra, latón, 55 x 35 mm |
| | H-4236.4 | Peso, 20g |
| | H-4236.5 | Cono de prueba, ángulo de 60 ° con peso de 60 g |

H-4236.6

Peso, 320 g (resistencia al corte por 400 g de peso total)

H-4236.9

Espejo (para ajuste de altura)

BS 1337-2

NF P94-052.1

CEN ISO / TS 17892

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO