PENETRÓMETRO DINÁMICO PESADO APAFOR 100

SKU: N / A | **Categorías:** Penetrómetro Dinámico Pesado |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Penetrómetro Dinámico Pesado Apafor 100[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del Producto:
- Patín y equipamento:
• Patín de acero soldado montado sobre riel de goma.
• Contador eléctrico integrado en el panel de control.
• Indicador de nivel.
• Pies de estabilización mecánica o hidráulica.
• Cajas para varillas, herramientas y conos.
- Motorización:
• Motor VANGUARDO a gasolina 13HP.
- Funcionamiento:
• Velocidad de martillado de 15 a 30 golpes / min.
• Peso del martillo 63.5 Kg.
• Altura de caída 75 cm.
• Velocidad de movimiento de 0 a 4.2 Km / h.
- Aplicaciones:
• Pruebas de penetración (DPSH y SPT) y control de zanjas.
• Muestreo por martilleo.
• Perforación con barrena (con opción cabezal de rotación).
- Adquisición de datos:
• ApaDYN® (en opción).[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:
Technical fact sheet Apafor®100 (725,93 Ko)
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO