PENETROMETROS DE CONO DINÁMICO SIN BARRENAS CON MARTILLO CON MANGO -H-4202SX

SKU: H-4202SX | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Penetrometros, cono dinámico, Suelos para trabajo en terreno |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El juego de prueba H-4202X DCP sin los sinfines incluye

- (1) conjunto de martillo estándar (H-4202.1)
- (1) punto de penetrómetro de cono de 45 ° tratado térmicamente con una varilla de adaptador de 1 pie(H-4202.3)
- (4) extensiones de varilla de perforación de 2,5 ft E (H-4202.225)

Este juego también está disponible con el martillo con manguito H-4202.1A.

- Accesorios
- Manuales
- Repuestos

	H-4202.1	Martillo de accionamiento standard
	H-4202.21	Extensión de barra de perforación E 1 pie
	H-4202.22	Extensión de barra de perforación E 2 pie
	H-4202.25	Extensión de barra de perforación E 5 pie

H-4202.4SS

Tirador de acero inoxidable

H-4202.5SS

extensión de la barrena, acero inoxidable, 36 "

H-4202.6W

Cabezal de barrena con ventana, estándar (acero al carbono tratado térmicamente), 3-1 / 4 "

H-4202.6WSS

Cabezal de barrena con ventana, estándar (acero inoxidable) 3-1 / 4 "

H-4202.7A

Cabeza de transmisión de tubo Shelby

H-4202A_MAN_0417 (Manual del producto PDF)

H-4202.1A

Martillo de accionamiento con mango

	H-4202.225	Extensión de barra de perforación E 2.5 pies
	H-4202.3	Punto de impulsión con adaptador de 1 pie (cono de 45 °)
	H-4202.3DP	Punto de impulsión solamente (cono de 45 °)
	H-4202.6	Cabeza de la barrena, Estándar 3.25 "
	H-4202.6A	Juego de barrena, manija y cubo de liberación rápida
	H-4202.4	Solo el mango de empuñadura

COTECNO

	H-4202.5	Extensión de la barrena. 36 "
	H-4202.8	Pin del conector de repuesto
	H-4202.8SS	Pin del conector de repuesto, acero inoxidable

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO