PERFORADORA, SOPORTE MÓVIL, A GASOLINA, CAPACIDAD DE 8 "-HR-2503E

SKU: HR-2503E | **Categorías:** Ensayos ASTM/NCH, Humboldt, Pavimento, perforación de núcleos / testigueras y brocas, Taladros de núcleo |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este taladro reduce los costos de trabajo a través de las velocidades de perforación más rápidas obtenidas del uso de un motor a gas. Este taladro puede colocarse con facilidad en su sitio cuando está montado en su plataforma robusta y resistente o también puede montarse en un remolque, camioneta o furgoneta.

Las características incluyen:
• Cabezal de taladro eléctrico de inicio 17 HP con arranque eléctrico, con capacidad de 8 "o 16"
• Posicionamiento preciso y fácil del taladro y movimiento de la plataforma con sus ruedas Delrin de 4 "
• Base de peso muerto sin pernos de anclaje requeridos
• Soporte de taladro

El paquete estándar incluye:
• Soporte de taladro
• Motor de encendido eléctrico a gasolina de 17 HP
• RPM variables (300-1500 bit RPM)
• Giratoria de agua

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO