PH DE COMBINACIÓN ELECTRODO IJ-44 C

Electrodo c IJ-44 es versátil, confiable, precisa y duradera, se caracteriza por estabilización de resultado rápido. Permite medidas en diversas muestras de semisólidos y líquidos puras y contaminadas. Este electrodo permite medidas en una muy amplia gama de muestras.

AGUA, AGUAS RESIDUALES, MUESTRAS CONTAMINADAS, COSMÉTICOS, DETERGENTES, MATERIALES ORGÁNICOS, PROTEÍNAS, LUBRICANTES, ACEITES,

VINO, CARNE, QUESO...

¡TODO ESTO PUEDE SER MEDIDO CON ESTE ELECTRODO!

Construcción inusual ("salida intermedia") protege la Unión real (diaphragma) del electrodo contra la obstrucción, garantiza mediciones estables en este tipo de líquidos o masa semi-líquida, en la que los otros electrodos rápidamente dejan de funcionar.

Elementos de electrodos de vidrio están protegidos por un cuerpo de plástico.

Funda de plástico que protege a la Unión es una parte integral del electrodo. Es imposible utilizar el electrodo sin la funda. La manga puede ser intercambiada y su tipo depende del tipo de la muestra medida.

Procesamiento de la máquina del vidrio asegura la alta precisión de la coincidencia de elementos de vidrio y electrodo de plástico, que es una necesidad para un correcto funcionamiento.

Cuando se maneja correctamente, toda la vida del electrodo es más larga que los electrodos estándar.

La duración promedio 2 es de 4 años.

Párametros

rango de pH : 0 ÷ 14 pH

Punto cero : 7,0 ± 0,5 pH

Rango de temperatura : 0 ÷ 60 °C

Tipo de electrodo : Doble unión

Ag / AgCl3 / concentrado 3M KCl

Longitud: 150 mm

Diámetro : 12 mm

Longitud de cable : 1 m

Conector : BNC

SKU: BELLIJ-44 | **Categorías:** PH Electrodos |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES

Manga para mediciones en muestras líquidas

Manga para mediciones en muestras semisólidas

COTECNO