PIRANÓMETRO LP02

SKU: N / A | **Categorías:** Radiación global |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Description

LP02 mide la radiación solar recibida por una superficie plana desde un ángulo de campo de visión de 180 °. Esta cantidad, expresada en W / m², se llama radiación solar "hemisférica". El piranómetro LP02 puede emplearse en exteriores bajo el sol, así como en interiores con simuladores solares basados en lámparas. Su orientación depende de la aplicación y puede ser horizontal, inclinada (para el plano de radiación de la matriz) o invertida (para la radiación reflejada). Usar LP02 es fácil. El piranómetro se puede conectar directamente a los sistemas de registro de datos comúnmente utilizados. La irradiancia en W / m² se calcula dividiendo la salida LP02, un pequeño voltaje, por la sensibilidad. Esta sensibilidad se proporciona con LP02 en su certificado de calibración.

Especificaciones

*Medición: Radiación solar hemisférica

*Solicitud: Monitoreo PV de pequeño tamaño meteorología/climatología otro

*Calentador:No

*Clasificación ISO 9060: 2018 :Clase C (segunda clase)

*Conformidad IEC 61724-1: 2017:Clase C

*Salida:mV

Descargar

Folleto

Manual del usuario

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO