PLATINA PARA CILINDROS DE 3" X 6" Y 2" X 4" EN MÁQUINA HCM-3000 - HCM-0023N

Platinas cilíndricas

Compatible con los siguientes estándares: AASHTO T22, ASTM C39

Se utiliza cuando se prueban cilindros de hormigón de 6" (152 mm) o 4" (101 mm) de diámetro en compresión. La platina está fabricada en acero con todos los componentes chapados para resistir la corrosión.

Su platina de cojinetes tiene 6,5" (165 mm) de diámetro, está endurecida a HRC 55 o más, es plana a 0,0005" (0,02 mm), tiene círculos concéntricos trazados y está niquelada para resistir el desgaste.

Nota: Se requiere un espaciador opcional para probar cilindros de 4" (101 mm) de diámetro.

SKU: HCM-0023N | **Categorías:** Humboldt, Opciones de platina, Placa calefactora |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HCM-0101
Platina cilíndrica para máquinas HCM-2500, 4000 y 5000

HCM-0104
Platina cilíndrica para máquina HCM-3000

HCM-0023L
Platina para cilindros de 3" x 6" y 2" x 4" en máquina HCM-2500

HCM-0023N
Platina para cilindros de 3" x 6" y 2" x 4" en máquina HCM-3000

HCM-0023
Platina para cilindros de 3" x 6" en máquinas HCM-4000 y 5000

Código del Producto

HCM-0023N

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO