POLARÍMETRO AUTOMÁTICO DIGITAL BELLPOLIMTAUTODIG

Características:

1. Pantalla LCD

2. Almacenamiento de resultados triples y cálculo de valores medios

3. Muestras de color oscuro pueden ser medidas

4. Prueba fotoeléctrica y control automático del servomecanismo.

Modelo	BellPolimtAutoDig-A	BellPolimtAutoDig-B
Fuente de luz	Lámpara LED	
Rango de medición	±45°(rotación óptica) /±120° Z(azúcar)	±45°(rotación óptica)
Longitud de onda	589nm	
Precisión de lectura	0.001°(rotación óptica)0.01°Z(azúcar)	0.002°(rotación óptica)
Precisión de medición	±(0.01+valor de medición*0.05%)°rotación óptica) ±(0.03+valor de medición*0.05%)°Z(azúcar)	±(0.01+valor de medición*0.05%)°
Repetibilidad	≤0.002° (rotación óptica)	≤0.01° (rotación óptica)
Modo de prueba	Rotación óptica, grado de azúcar	rotación óptica
Tubo de prueba	200mm,100mm	
Transmisión de la muestra	>1%	>10%
Interfaz	RS232	
Fuente de alimentación	AC 110V/220V±10%, 50/60HZ	

Tamaño externo (W*D*H)	570*350*280mm
Tamaño del paquete (W*D*H)	730*480*470mm
Peso bruto	36kg

SKU: N / A | **Categorías:** Polarímetro |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellPolimtAutoDig-B	*Rango de medición: ±45°(rotación óptica) *Precisión de lectura: 0.002°(rotación óptica)	Any SKU / Modelo
	BellPolimtAutoDig-A	*Rango de medición: ±45°(rotación óptica) /±120° Z(azúcar) *Precisión de lectura: 0.001°(rotación óptica)0.01°Z(azúcar)	Any SKU / Modelo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Dimensiones	N/D
SKU / Modelo	

COTECNO