POLARÍMETRO BELLPOLARIMT

Características:

1. Función de calibración automática, para calibrar la rotación óptica a través de cinco puntos estandares

2. Control de temperatura Peltier; Rango de temperatura: 15 - 30 ℃, precisión de la temperatura: ± 0.3 ℃

3. Pantalla táctil de 5.6" a color para exhibición y funcionamiento, interfaz de funcionamiento de WINDOWS;

4. Rango de medición amplio: rotación óptica: ± 89,99 °, rotación óptica específica: 259 ° Z.

Modelo	BellPolarimt-810	BellPolarimt-810A	BellPolarimt-850	BellPolarimt-850A
Fuente de luz	Lámpara LED			
Rango de medición	±89.99°, 259°Z			
Longitud de onda	589.3nm			
Precisión de lectura	0.001°			
Precisión de medición	0.02°			
Repetibilidad	0.002°			
Transmisión de la muestra	>1%			
Rango de control de tempatura			Construido en Peltier, 15 30℃，±0.3℃	
Modo de prueba	Rotación óptica, rotación específica óptica, concentración, escala de azúcar Z			
Pantalla	Pantalla táctil a color de 5.6’’			

Capacidad de almacenamiento de datos	1000sets	
Interfaz	RS232 o USB; Formato Excel y formato "Blue Ocean"	
Consumo de energía	250W	
Fuente de alimentación	AC220V±10% 50Hz	
Tamaño externo (W*D*H)	708*330*287mm	
Tamaño del paquete(W*D*H)	840*455*445mm	
Peso bruto	30kg	40kg
"A" en BellPolarimt-810A y BellPolarimt-850A significa calibrar automáticamente la rotación óptica.		

SKU: N / A | **Categorías:** Polarímetro |

COTECNO

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellPolarimt-850A	*Rango de medición: ±89.99°, 259°Z *Precisión de lectura: 0.001° *Rango de control de temp.: Construido en Peltier, 15 30℃，±0.3℃	Any SKU / Modelo
	BellPolarimt-850	*Rango de medición: ±89.99°, 259°Z *Precisión de lectura: 0.001° *Rango de control de temp.: Construido en Peltier, 15 30℃，±0.3℃	Any SKU / Modelo
	BellPolarimt-810A	*Rango de medición: ±89.99°, 259°Z *Precisión de lectura: 0.001°	Any SKU / Modelo
	BellPolarimt-810	*Rango de medición: ±89.99°, 259°Z *Precisión de lectura: 0.001°	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	N/D
Dimensiones	N/D
SKU / Modelo	

COTECNO