PORTAFILTRO MAGNÉTICO MF5 / 5A

Los soportes de los filtros magnéticos de la serie MF de Rocker están diseñados con imanes de doble capa para garantizar un cierre hermético entre el embudo y la base de soporte. El diseño fácil de usar puede permitir la operación con una sola mano y evitar posibles torsiones y roturas de la membrana.

SKU: N / A | **Categorías:** Portafiltros |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El diseño innovador de una conexión de manguera desmontable a la base de soporte puede permitir una conexión directa a la fuente de vacío y un uso flexible con varios tipos de matraz de vacío y botella.
Construidos con material de poliéster sulfona (PES), los soportes de filtro de la serie MF pueden ser resistentes a una amplia gama de disolventes, resistentes y esterilizables en autoclave.

1. Imanes de doble capa.
2. Operación con una sola mano.

Diseño innovador de una conexión de manguera desmontable a la base de soporte.

Conexión directa a la fuente de vacío y un uso flexible con varios tipos de matraz de vacío, botella.

El portafiltro magnético MF es adaptable a tipos de

A. Matraz de succión con manguera de púa.
B. Matraz general
C. Botella de tejido

Beneficios:

- Uno a más:
  Compatible con varios tipos de botellas, frascos de vacío con o sin brazo lateral para recoger el filtrado directamente
  • Fácil de usar:
  El fuerte sello magnético permite la operación con una sola mano, evita la posible torsión y la rotura de la membrana.
  La guía de membrana en la base ayuda a colocar la membrana fácilmente
  • Seguridad:
  Construcción de PES (poliéter sulfona), resistente a una amplia gama de productos químicos y alta temperatura, resistente e irrompible.
  • Reutilizable:
  Resiste numerosos ciclos de autoclave, ahorra dinero y consume energía.

Aplicaciones
• Filtración de prueba de sólidos suspendidos para municipal, superficie, suelo y agua potable
• Pruebas de microbiología de filtración en industrias alimentarias, farmacéuticas, bebidas.
• Purificación media en laboratorio de ciencias de la vida.
• Filtración general para muestra acuosa.
- Solicitud de información:
• 200300-01 - Soporte de filtro magnético MF 3, 300 ml con kit de tapa.
• 200310-01 - MF 3a, soporte de filtro magnético de 300 ml (vástago corto) con kit de tapa.
• 200500-01 - Soporte de filtro magnético MF 5, 500 ml con kit de tapa.
• 200510-01 - MF 5a, soporte de filtro magnético de 500 ml (vástago corto) con kit de tapa.
• 200300-36 - PP kit de tapa para MF3, MF3a, MF5, MF5a Portafiltros.

• 200300-37 - Pantalla de soporte de membrana.
• 194225-01 - filtro de jeringa.
• 167110-16 - # 8 tapón de silicona.
• 167100-20 - PALL 61631, Discos de fibra de vidrio tipo A / E, 1 µm.
• 167100-52 - PALL 66278, filtro de disco de membrana de metricel GN-6, 0.45µm, rejilla (200 / PK).
- Especificación:
• Capacidad de embudo： 500 ml.
• Área de filtración efectiva: 13.1 cm^2.
• Diámetro efectivo: 41 mm.
• Tamaño del filtro: 47 mm.
• Manguera de púas: Ø4 ~ 8 mm.
• Incremento de graduación: 50ml.
• Tamaño (Diámetro x H): Ø9x21.6cm / Ø9x14.6cm.
• Tamaño del embalaje (LxWxH): 19.5x10.2x10.2 cm.
• Peso neto: 400g / 350g.
• Peso bruto: 500 g / 450 g.
- Material:
• Cuerpo del embudo: Polieter sulfona.
• Base de embudo: Polieter sulfona.
• Conexión de la manguera: Polieter sulfona.
• Pantalla de soporte: Polieter sulfona.
• Junta de sellado: caucho de silicona.
• Tapón de sellado: caucho de silicona.
• Kit de tapa: PP (Polipropileno) construcción con filtro de jeringa de PTFE.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO