

# **PORTAFILTRO PES LF 3/3A**



# **Características:**

- La conexión de bloqueo de giro (M381450) facilita una instalación rápida y estable
- La estructura PES ofrece excelente aplastamiento, alta temperatura (180 °C) resistencia y autoclavable.
- El diseño de ranura en el soporte de membrana facilita la velocidad de filtración.
- Reutilizable, amigable con la tierra y ahorre su dinero.
- Embudo graduado en incrementos de 50 ml para facilitar la medición.
- LF 3/5 se equipa con un tapón No.8 que le permite adaptarse a otros matraces receptores.
- LF 3a / 5a está disponible para adaptarse a diferentes botellas de tejido.

SKU: 197000-35 | Categorías: Portafiltros |



# **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

#### **Aplicaciones:**

- Filtración general
- Succión de residuos

## **Especificación:**

## Material:

- Filtro de embudo PES
- Base de soporte de embudo PC
- Soporte de membrana PP
- Tapa de embudo PP
- Tapa de tapa Silicona
- Filtro de jeringa PTFE

#### **Especificación:**

- Capacidad del embudo: 300 ml.
- Diámetro del filtro: 47 mm
- Área efectiva de filtración: 12.5 cm²
- Filtro de jeringa: 25 mm, 0.2 μm
- Diámetro de entrada de la tapa: 7 mm.

## Información de pedido de succión de residuos:

- 197000-01 LF 3, portafiltros PES de 47 mm
- 197000-02 LF 3a, portafiltros PES de 47 mm
- **197000-36** LF 3, kit de tapa PP
- 197000-34 Embudo PES, 300 ml
- 197000-56 Embudo PES, 500 ml
- 197000 -35 Base de soporte para PC -para LF 3/5
- 197000-38 Adaptador de botella de almacenamiento -para LF 3a / 5a
- **167110-16** Tapón de silicona (No. 8) -para LF 3/5

# Descargas

**Descargar PDF** 

# **Videos**



# INFORMACIÓN ADICIONAL